

No	Ürün Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı (01.01.2025)
1	116000	Termal dezenfeksiyon işlevi için kartuş, 116 serileri ile kullanım için	€ 27,30
2	116140	1/2" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik veya kontrollü dezenfeksiyon işlevi için uygun termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, sıcaklık saati ağır bağlantılı, dışı bağlantılı	€ 128,10
3	116150	3/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik veya kontrollü dezenfeksiyon işlevi için uygun termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, sıcaklık saati ağır bağlantılı, dışı bağlantılı	€ 128,10
4	116240	1/2" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevli termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, dezenfeksiyon sıcaklığı: 70 °C, sıcaklık saatine sahip, Rp bağlantılı	€ 153,30
5	116250	3/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevli termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, dezenfeksiyon sıcaklığı: 70 °C, sıcaklık saatine sahip, Rp bağlantılı	€ 153,30
6	130063	DN 65 Hidrolik devreler için gri dökme demir gövde flanşlı, statik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 71,80 m3/h	€ 569,10
7	130083	DN 80 Hidrolik devreler için gri dökme demir gövde flanşlı, statik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 108 m3/h	€ 699,30
8	130103	DN 100 Hidrolik devreler için gri dökme demir gövde flanşlı, statik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 181 m3/h	€ 865,20
9	130123	DN 125 Hidrolik devreler için gri dökme demir gövde flanşlı, statik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 255,20 m3/h	€ 1.249,50
10	130153	DN 150 Hidrolik devreler için gri dökme demir gövde flanşlı, statik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 370,50 m3/h	€ 1.543,50
11	130400	DN 15 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 3.17 m3/h	€ 71,40
12	130500	DN 20 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 4.46 m3/h	€ 77,70
13	130600	DN 25 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 7.63 m3/h	€ 86,10
14	130700	DN 32 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 12.10 m3/h	€ 107,10
15	130800	DN 40 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 17 m3/h	€ 126,00
16	130900	DN 50 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 26.3 m3/h	€ 176,40
17	132060	DN65,Debimetrelî balans vanası.Doğrudan debi okuma özelliği.Dökme demir gövde. Pirinç debimetre.Debi ayarı için karakteristik küresel vana.Manyetik hareketli debi göstergesahip kademe ölçekli debimetre.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarlabaglantılı olmalıdır.	€ 1.155,00
18	132080	DN80,Debimetrelî balans vanası.Doğrudan debi okuma özelliği.Dökme demir gövde. Pirinç debimetre.Debi ayarı için karakteristik küresel vana.Manyetik hareketli debi göstergesahip kademe ölçekli debimetre.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarlabaglantılı olmalıdır.	€ 1.333,50
19	132402	DN 15 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelî balans vanası, debi aralığı: 2÷7 lt/dak	€ 117,60
20	132512	DN 20 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelî balans vanası, debi aralığı: 5÷13 lt/dak	€ 121,80
21	132522	DN 20 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelî balans vanası, debi aralığı: 7÷28 lt/dak	€ 121,80
22	132602	DN 25 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelî balans vanası, debi aralığı: 10÷40 lt/dak	€ 144,90
23	132702	DN 32 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelî balans vanası, debi aralığı: 20÷70 lt/dak	€ 161,70
24	132802	DN 40 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelî balans vanası, debi aralığı: 30÷120 lt/dak	€ 241,50
25	132902	DN 50 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelî balans vanası, debi aralığı: 50÷200 lt/dak	€ 294,00
26	140342	DN 15 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:3.02 m3/h	€ 119,70
27	140352	DN 20 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı :16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:4.59 m3/h	€ 121,80
28	140362	DN 25 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:6.91 m3/h	€ 130,20
29	140372	DN 32 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:11.3 m3/h	€ 300,30
30	140382	DN 40 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:14.40 m3/h	€ 317,10
31	140392	DN 50 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:18.32 m3/h	€ 352,80
32	140442	DN 15 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:3.02 m3/h	€ 117,60
33	140452	DN 20 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:4.59 m3/h	€ 121,80
34	140462	Dn 25 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:6.91 m3/h	€ 130,20
35	140472	DN 32 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:11.30 m3/h	€ 300,30
36	140482	DN 40 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, kapiler boruya sahip, kvs:14.40 m3/h	€ 317,10
37	140492	DN 50 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:18.32 m3/h	€ 352,80
38	140506	DN 65 Fark basınç kontrol vanası, flanşlı, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:44.5 m3/h	€ 1.690,50
39	140508	DN 80 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:78.3 m3/h	€ 1.774,50
40	140510	DN 100 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:104.6 m3/h	€ 2.047,50
41	140512	DN 125 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:152.3 m3/h	€ 2.667,00
42	140515	DN 150 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:204 m3/h	€ 6.772,50
43	140606	DN 65 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 800-1600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:52 m3/h	€ 1.690,50
44	140608	DN 80 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 800-1600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:83.7 m3/h	€ 1.774,50
45	140610	DN 100 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 800-1600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:106.7 m3/h	€ 2.047,50
46	142240	DN 15 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 2.96 m3/h	€ 46,20
47	142250	DN 20 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 4.35 m3/h	€ 52,50
48	142260	DN 25 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 6.52 m3/h	€ 58,80
49	142270	DN 32 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 11.1 m3/h	€ 92,40
50	142280	DN 40 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 14.49 m3/h	€ 113,40
51	142290	DN 50 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs:19 m3/h	€ 159,60
52	142350	DN20,Balans vanası.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 16bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 50,40
53	146000	146 serisi basınçtan bağımsız kontrol vanaları için manuel aktüatör.	€ 176,40

54	146060	DN 65 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 6÷26 m³/h	€ 1.606,50
55	146080	DN 80 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 8÷36 m³/h	€ 1.827,00
56	146100	DN 100 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 16÷82,5 m³/h	€ 2.478,00
57	146120	DN 125 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 20÷125 m³/h	€ 3.979,50
58	146150	DN 150 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 27÷160 m³/h	€ 5.502,00
59	165010	Hidrolik seperatör kiti (165, 166 ve 167 serisi için), 1 1/2" iç dişli x 1" iç dişli bağlantılar	€ 128,10
60	166001	Termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık ayar aralığı: 25÷50°C, kv: 4,1 m³/h	€ 153,30
61	166005	Termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık ayar aralığı: 40÷70°C, kv: 4,1 m³/h	€ 174,30
62	182001	Termostatik reglaj ünitesi için by-pass seti, 1", 2÷30 kPa	€ 91,35
63	200015	Krom kaplama, özel tasarımı ısıtma sistemi vanaları için sıvı sensörlü termostatik kontrol başlığı (4001, 4003, 4004 ve 3380 serisi vanalar için)	€ 98,70
64	209000	Umumi mekânlarda kullanılmak için ayar korumalı ve çalınma önlemleri başlık.	
65	209001	200, 204, 202 ve 205 serisi termostatik kontrol başlıkları için. Kod 209001 özel alyan anahtarla kullanılır.	€ 8,82
66	221302	Ayar korumalı ve çalınma önlemleri başlık için özel alyan anahtar.	€ 5,25
67	221402	3/8" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik düz radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv:1.05 m³/h	€ 15,33
68	221500	1/2" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik düz radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv: 1.52 m³/h	€ 15,44
69	224402	3/4" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik düz radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv: 2.2 m³/h	€ 20,90
70	250031	1/2" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik ters radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv: 1.39 m³/h	€ 21,63
71	250041	3/8" Güneş enerjisi sistemleri için otomatik purjör, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 5 bar, sıcaklık aralığı: -30÷180°C	€ 31,50
72	250131	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için otomatik purjör, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 5 bar, sıcaklık aralığı: -30÷180°C	€ 33,60
73	251004	3/8" Güneş enerjisi sistemleri için otomatik purjör, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 5 bar, sıcaklık aralığı: -30÷180°C, contalı kapatma musluğu dahil	€ 46,20
74	251006	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için yüksek performanslı otomatik purjör, piring gövde, krom kaplama, dişi bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 102,90
75	251007	1" Güneş enerjisi sistemleri için piring gövde, krom kaplama hava ayırıcı. maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 218,40
76	251007	1 1/4" Güneş enerjisi sistemleri için piring gövde, krom kaplama hava ayırıcı. maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 240,45
77	251905	3/4" Güneş enerjisi sistemlerinde düşey borular için piring gövde, krom kaplama hava ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 197,40
78	251906	1" Güneş enerjisi sistemlerinde düşey borular için piring gövde, krom kaplama hava ayırıcı. maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 205,80
79	252140	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 2,6 m³/h	€ 138,60
80	252150	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 2,6 m³/h	€ 144,90
81	252151	3/4" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 4,5 m³/h	€ 604,80
82	252153	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için çekvalfli ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 2,6 m³/h	€ 163,80
83	252160	1" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 5,5 m³/h	€ 741,30
84	252170	1 1/4" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 7,6 m³/h	€ 827,40
85	252180	1 1/2" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 11 m³/h	€ 1.274,70
86	252190	2" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 13,3 m³/h	€ 1.478,40
87	252340	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu piring gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 4 m³/h	€ 785,40
88	252350	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu piring gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 4,5 m³/h	€ 827,40
89	252360	1" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu piring gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 6,9 m³/h	€ 1.052,10
90	252370	1 1/4" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu piring gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 9,1 m³/h	€ 1.169,70
91	252380	1 1/2" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu piring gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 14,5 m³/h	€ 1.816,50
92	252390	2" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu piring gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 19 m³/h	€ 2.110,50
93	252713	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için çekvalfli, pislik tutuculu, haşlanma önleyicili ayarlanabilir termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷55°C, kv: 1,7 m³/h	€ 115,50
94	252714	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için çekvalfli, pislik tutuculu, haşlanma önleyicili ayarlanabilir termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷55°C, kv: 1,5 m³/h	€ 90,30
95	253040	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 10 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 21,95
96	253042	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 2,5 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 21,95
97	253043	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 3 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 21,95
98	253044	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 4 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 21,95
99	253046	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 6 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 21,95
100	253048	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 8 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 21,95
101	253050	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 10 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 34,65
102	253052	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 2,5 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 34,65
103	253053	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 3 bar emniyet vanası, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 34,65

103	253054	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 4 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 34,65
104	253056	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 6 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 34,65
105	253058	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 8 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 34,65
106	278005	Dijital regülatör DeltaSol® SLL PWM kontrollü, 230 V Opsiyonel dördüncü problu, 3 adet Pt1000 probuna sahip	€ 388,50
107	302630	1" 3 bar ısıtma sistemi aksesuarlarıyla kombine hava ayırıcı, hava purjörü, emniyet tahliye vanası, basınç saati dahil, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 76,65
108	302631	1" 3 bar ön şekillendirme yalıtımlı ısıtma sistemi aksesuarlarıyla kombine hava ayırıcı, hava purjörü, emniyet tahliye vanası, basınç saati dahil, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 79,80
109	309400	1/2" 10 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 32,55
110	309401	1/2" 10 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerjisi sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 39,90
111	309430	1/2" 3 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 32,55
112	309440	1/2" 4 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 32,55
113	309460	1/2" 6 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 32,55
114	309461	1/2" 6 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerjisi sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 39,90
115	309470	1/2" 7 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 32,55
116	309471	1/2" 7 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 39,90
117	309500	3/4" 10 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 36,75
118	309501	3/4" 10 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerjisi sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 44,10
119	309530	3/4" 3 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 36,75
120	309542	3/4" 4 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 36,75
121	309560	3/4" 6 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 36,75
122	309561	3/4" 6 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerji sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 44,10
123	309570	3/4" 7 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 36,75
124	309571	3/4" 7 bar, sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerjisi sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 44,10
125	311430	1/2" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 7,46
126	311435	1/2" 3,5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 7,46
127	311440	1/2" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 7,46
128	311450	1/2" 5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 8,09
129	311460	1/2" 6 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 8,09
130	311470	1/2" 7 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 8,09
131	311480	1/2" 8 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,45
132	311520	3/4" 2 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,24
133	311525	3/4" 2,5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,24
134	311530	3/4" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,24
135	311535	3/4" 3,5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,24
136	311540	3/4" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,24
137	311550	3/4" 5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,24
138	311560	3/4" 6 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,24
139	311570	3/4" 7 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,24
140	311580	3/4" 8 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,55
141	311590	3/4" 9 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 11,55
142	315400	1/2" manyetik kontaklı akış anahtarı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C	€ 56,70
143	315500	3/4" manyetik kontaklı akış anahtarı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C	€ 56,70
144	323040	1/2" Dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 19,43
145	323050	3/4" Dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 22,58
146	323060	1" Dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 33,60
147	323070	1 1/4" Dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kollu, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 52,50
148	323080	1 1/2" Dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kollu, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 96,60
149	323090	2" Dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kollu, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 134,40
150	332400	1/2" M x 1/2" F dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, erkek somun bağlantı, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 19,95
151	333400	1/2" F x somun 3/4" F dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, erkek- dişi bağlantı, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 23,31
152	333500	3/4" F x somun 3/4" F dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, erkek- dişi bağlantı, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 31,82
153	334400	1/2" M x somun 3/4" F dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, dişi somun bağlantı, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 23,73
154	334500	3/4" M x somun 3/4" F dahili çelvalfili küresel vana, pirinç gövde, dişi somun bağlantı, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 23,84
155	340302	3/8" Manuel köşe radyatör vanası, krom kaplama, bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 9,35
156	340402	1/2" Manuel köşe radyatör vanası, krom kaplama, bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 10,82
157	340452	3/4" Manuel köşe radyatör vanası, krom kaplama, bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 13,55
158	341302	3/8" Manuel düz radyatör vanası, krom kaplama, bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 9,77
159	341402	1/2" Manuel düz radyatör vanası, krom kaplama, bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 11,24
160	391066	Küresel Vana seti, 1" (2 adet)	€ 65,10
161	400100	1/2" Alttaiki bileşenlerden oluşan çift: - Kod 200015 termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanası, dönüş köşe vanaları, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar.	€ 105,00

162	400300	1/2" Alttaki bileşenlerden oluşan çift: - Kod 200015 termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanaları, çift köşe bağlantılı dönüş vanası, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar. Sağ versiyon.	€ 115,50
163	400400	1/2" Alttaki bileşenlerden oluşan çift: - Kod 200015 termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanaları, çift köşe bağlantılı dönüş vanası, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar. Beyaz renk	€ 115,50
164	401500	3/4" Manuel köşe radyatör vanası, krom kaplama, çelik borular (kauçuk conta hariç), maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 22,89
165	401603	1" Manuel köşe radyatör vanası, krom kaplama, çelik borular (kauçuk conta hariç), maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 48,30
166	402603	1" Manuel düz radyatör vanası, krom kaplama, çelik borular, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 54,60
167	411302	3/8" Manuel köşe radyatör vanası, krom kaplama, çelik borular, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 9,77
168	411402	1/2" Manuel köşe radyatör vanası, krom kaplama, çelik borular, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 11,87
169	412302	3/8" Manuel düz radyatör vanası, krom kaplama, çelik borular, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 10,08
170	412402	1/2" Manuel düz radyatör vanası, krom kaplama, çelik borular, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 12,08
171	412503	3/4" Manuel düz radyatör vanası, krom kaplama, çelik borular, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 25,52
172	432302	3/8" Çelik borular için düz dönüş vanası, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 9,35
173	432402	1/2" Çelik borular için düz dönüş vanası, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 11,45
174	432503	3/4" Çelik borular için düz dönüş vanası, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 24,26
175	432603	1" Çelik borular için düz dönüş vanası, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 48,30
176	501500	MAXCAL 3/4" Isıtma, iklimlendirme ve soğutma için yüksek deşarj kapasiteli, paslanmaz çelik şamandıralı otomatik purjör, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. deşarj basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C	€ 207,90
177	502030	MINICAL, 3/8" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 9,77
178	502031	MINICAL, 3/8" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 10,40
179	502040	MINICAL 1/2" otomatik purjör; sıcak dövme pirinç, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 10,29
180	502041	MINICAL, 1/2" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, higroskopik güvenlik başlığıyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 10,61
181	502050	MINICAL, 3/4" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, higroskopik güvenlik başlığıyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 13,76
182	502051	MINICAL, 3/4" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, higroskopik güvenlik başlığıyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 14,18
183	502060	MINICAL, 1" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, higroskopik güvenlik başlığıyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 13,86
184	502061	MINICAL, 1" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, higroskopik güvenlik başlığıyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 14,81
185	502130	MINICAL, 3/8" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, otomatik kapatma musluğuyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 11,66
186	502131	MINICAL, 3/8" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, otomatik kapatma musluğuyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 12,18
187	502140	MINICAL 1/2" otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, otomatik kapatma musluğuyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 13,55
188	502141	MINICAL, 1/2" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, otomatik kapatma musluğuyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 14,07
189	502142	MINICAL, 1/2" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, otomatik kapatma musluğuyla ve higroskopik güvenlik başlığıyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 21,95
190	502221	VALCAL 1/4" otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 16,70
191	502231	VALCAL 3/8" otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 16,70
192	502241	VALCAL 1/2" otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 17,33
193	502640	ROBOCAL 1/2" Kuru yatak özellikli otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 115°C	€ 10,40
194	503040	1/2" arka merkez bağlantılı sıcaklık/basınç saati, 0÷4 bar, 0÷120°C	€ 26,78
195	503060	1/2" arka merkez bağlantılı sıcaklık/basınç saati, 0÷6 bar, 0÷120°C	€ 26,78
196	503140	1/2" alttan bağlantılı sıcaklık/basınç saati, 0÷4 bar, 0÷120°C	€ 37,80
197	503160	1/2" alttan bağlantılı sıcaklık/basınç saati, 0÷6 bar, 0÷120°C	€ 37,80
198	505111	1/8" radyatörler için manuel purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 1,16
199	505121	1/4" radyatörler için manuel purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 1,58
200	505131	3/8" radyatörler için manuel purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 1,89
201	505411	1/8" M radyatörler için manuel purjör, krom kaplama, beyaz POM kontrol başlığı, ayarlanabilir çıkış, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 2,00
202	505421	1/4" M radyatörler için manuel purjör, krom kaplama, beyaz POM kontrol başlığı, ayarlanabilir çıkış, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 2,10
203	505431	3/8" M radyatörler için manuel purjör, krom kaplama, beyaz POM kontrol başlığı, ayarlanabilir çıkış, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 2,63
204	505441	1/2" M radyatörler için manuel purjör, krom kaplama, beyaz POM kontrol başlığı, ayarlanabilir çıkış, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 4,41
205	505511	1/8" radyatörler için manuel purjör, kauçuk conta, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 1,47
206	505521	1/4" radyatörler için manuel purjör, kauçuk conta, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 1,58
207	505531	3/8" radyatörler için manuel purjör, kauçuk conta, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 2,00
208	505541	1/2" radyatörler için manuel purjör, kauçuk conta, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 2,84
209	508011	1/8" radyatörler için otomatik higroskopik purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kelebek, dişli kısımda PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 2,73
210	508021	1/4" radyatörler için otomatik higroskopik purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kelebek, dişli kısımda PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 2,94
211	508031	3/8" radyatörler için otomatik higroskopik purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kelebek, dişli kısımda PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 3,36
212	508041	1/2" radyatörler için otomatik higroskopik purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kelebek, dişli kısımda PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 4,10
213	513615	1" x 1 1/2" 1,5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20

214	513620	1" x 1 1/2" 2 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
215	513630	1" x 1 1/2" 3 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 47,25
216	513640	1" x 1 1/2" 4 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 47,25
217	513660	1" x 1 1/2" 6 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 47,25
218	513670	1" x 1 1/2" 7 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 47,25
219	513680	1" x 1 1/2" 8 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 47,25
220	513725	1 1/4" x 1 1/2" 2,5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 109,20
221	513730	1 1/4" x 1 1/2" 3 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 109,20
222	513735	1 1/4" x 1 1/2" 3,5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 109,20
223	513760	1 1/4" x 1 1/2" 6 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 109,20
224	513770	1 1/4" x 1 1/2" 7 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 109,20
225	513780	1 1/4" x 1 1/2" 8 bar, emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 109,20
226	519006	Diferansiyel by-pass vanası (165, 166 ve 167 serisi için), 2–30 kPa ayar aralığı	€ 55,65
227	519500	3/4" kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası; maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, ayar aralığı: 1-6	€ 68,25
228	519504	3/4" kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, ayar aralığı: 10-40	€ 68,25
229	519700	1 1/4" kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, ayar aralığı: 1-6	€ 96,60
230	521303	3/4" kontrol başlığından ayarlanabilen pislik tutuculu ve çek valfli termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷50°C, kv: 1.7 m3/h	€ 100,80
231	521304	1/2" kontrol başlığından ayarlanabilen pislik tutuculu ve çek valfli termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷50°C, kv: 1.5 m3/h	€ 84,00
232	521713	3/4" kontrol başlığından ayarlanabilen pislik tutuculu ve çek valfli haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, haşlanma önleyici işleve sahip çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷50°C, kv: 1.5 m3/h	€ 99,75
233	521714	1/2" kontrol başlığından ayarlanabilen pislik tutuculu ve çek valfli haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, haşlanma önleyici işleve sahip çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷50°C, kv: 1.5 m3/h	€ 82,95
234	521814	1/2" kontrol başlığından ayarlanabilen çekvalfli ve pislik tutuculu haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 45÷65°C, kv: 1.5 m3/h	€ 102,90
235	521815	3/4" kontrol başlığından ayarlanabilen çekvalfli ve pislik tutuculu haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 45÷65°C, kv: 1.7 m3/h	€ 111,30
236	521816	1" kontrol başlığından ayarlanabilen çekvalfli ve pislik tutuculu haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 45÷65°C, kv: 3 m3/h	€ 180,60
237	521934	1/2" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 1.5 m3/h	€ 90,30
238	521935	3/4" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 1.7 m3/h	€ 105,00
239	521936	1" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 3.0 m3/h	€ 155,40
240	523040	1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4 m3/h	€ 651,00
241	523043	1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4 m3/h	€ 766,50
242	523050	3/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4.5 m3/h	€ 686,70
243	523053	3/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4.5 m3/h	€ 798,00
244	523060	1" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 6.9 m3/h	€ 875,70
245	523062	Ø 28" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli ve kompresyon bitişli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 6.9 m3/h	€ 1.081,50
246	523063	1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 6.9 m3/h	€ 966,00
247	523070	1 1/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 9.1 m3/h	€ 991,20
248	523073	1 1/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 9.1 m3/h	€ 1.071,00
249	523080	1 1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 14.5 m3/h	€ 1.491,00
250	523090	2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 19 m3/h	€ 1.753,50

251	523140	1/2" merkezi sistemler için kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 4.3 m3/h	€ 382,20
252	523150	3/4" merkezi sistemler için kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 4.5 m3/h	€ 420,00
253	523160	1" merkezi sistemler için kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 5.5 m3/h	€ 506,10
254	523170	1 1/4" merkezi sistemler için kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 7.6 m3/h	€ 558,60
255	523180	1 1/2" merkezi sistemler için kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 11 m3/h	€ 873,60
256	523190	2" merkezi sistemler için kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 13.3 m3/h	€ 1.012,20
257	524004	1/2" 524400 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 107,10
258	524005	3/4" 524500 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 165,90
259	524006	1" 524600 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 220,50
260	524007	1 1/4" 524700 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 241,50
261	524008	1 1/2" 524800 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 344,40
262	524009	2" 524900 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 432,60
263	524060	DN 65 merkezi sistemler için, ayarlanabilir termostatik karışım vanası, bronz gövde, PN 10, flanşlı bağlantılar, devridaim boru bağlantıları, fabrika ayarı: 48°C, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 36-53 °C, kv: 32 m3/h	€ 6.174,00
264	524080	DN 80 merkezi sistemler için, ayarlanabilir termostatik karışım vanası, bronz gövde, PN 10, flanşlı bağlantılar, devridaim boru bağlantıları, fabrika ayarı: 48°C, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 36-53 °C, kv: 43 m3/h	€ 7.234,50
265	524400	DN 15, bağlantı çapı 3/8", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, resirkülasyon bağlantısız, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 30-65 °C, kv:1.4 m3/h	€ 434,70
266	524500	DN 20, bağlantı çapı 1 1/4", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 30- 65 °C, kv: 2.5 m3/h	€ 564,90
267	524600	DN25, bağlantı çapı 1 1/2", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 30- 65 °C, kv: 4 m3/h	€ 682,50
268	524700	DN 32, bağlantı çapı 2", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 30- 65 °C, kv: 7.7 m3/h	€ 722,40
269	524800	DN 40, bağlantı çapı 2 1/4", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 36- 60 °C, kv:11.5 m3/h	€ 1.094,10
270	524900	DN 50, bağlantı çapı 2 3/4" merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C,sıcaklık ayarı: 36- 60 °C, kv:15 m3/h	€ 1.390,20
271	525040	ANTISHOCK 1/2" su darbesi emici, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 56,70
272	525130	ANTISHOCK 3/8" eviyelerin lavaboların altında ve çamaşır makinelerinde (3/4") kullanılan su darbesi emici, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 65,10
273	525150	ANTISHOCK 3/4" eviyelerin lavaboların altında ve çamaşır makinelerinde (3/4") kullanılan su darbesi emici, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 77,70
274	530625	1" x 1 1/4" 2.5 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
275	530630	1" x 1 1/4" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
276	530640	1" x 1 1/4" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
277	530650	1" x 1 1/4" 5 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
278	530660	1" x 1 1/4" 6 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
279	530670	1" x 1 1/4" 7 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
280	530680	1" x 1 1/4" 8 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
281	530690	1" x 1 1/4" 9 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 46,20
282	530725	1 1/4" x 1 1/2" 2.5 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 67,20
283	530730	1 1/4" x 1 1/2" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 67,20
284	530740	1 1/4" x 1 1/2" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 67,20
285	530750	1 1/4" x 1 1/2" 5 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 67,20
286	530760	1 1/4" x 1 1/2" 6 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 67,20
287	530770	1 1/4" x 1 1/2" 7 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 67,20
288	530780	1 1/4" x 1 1/2" 8 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 67,20
289	530790	1 1/4" x 1 1/2" 9 bar emniyet tahliye vanası, dişli bağlantılar,deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 67,20

[illegible]

337	536070	1 1/4", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	178,50
338	536071	1 1/4", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	186,90
339	536080	1 1/2", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	210,00
340	536081	1 1/2", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	218,40
341	536240	1/2", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, dışı bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	77,70
342	536241	1/2", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, dışı bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	86,10
343	536250	3/4", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, dışı bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	92,40
344	536251	3/4", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, dışı bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	100,80
345	536260	1", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, dışı bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	96,60
346	536261	1", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, dışı bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	105,00
347	536580	1 1/2", bronz gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	560,70
348	536581	1 1/2", bronz gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	621,60
349	536590	2", bronz gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	686,70
350	536591	2", bronz gövde, değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	751,80
351	536660	DN 65, bronz gövde, değiştirilebilir kartuşlu ve flanşlı basınç düşürücü vana, manometreli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, çalışma sıcaklığı: 80°C	€	1.239,00
352	543513	3/4" F katı yakıt kazanları için çift sensörlü sıcaklık emniyet tahliye vanası, maks. çalışma basıncı 10 bar, sıcaklık aralığı: 5-110°C	€	100,80
353	544400	1/2" katı yakıt kazanları için otomatik dolumlu pozitif eylemli sıcaklık emniyet tahliye vanası, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 5-110°C	€	148,05
354	545100	koruyucu kapak, DIRTMAGSLIM için	€	12,92
355	545101	3/4" M x Ø 18 DIRTMAGSLIM kazan/kombi altı uygulama için miknatıslı tortu tutucu, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	102,90
356	545102	3/4" M x Ø 22 DIRTMAGSLIM kazan/kombi altı uygulama için miknatıslı tortu tutucu, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	102,90
357	545105	3/4" M x 3/4" F DIRTMAGSLIM kazan/kombi altı uygulama için miknatıslı tortu tutucu, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	109,20
358	545205	3/4" M x 3/4" F DIRTMAGSLIM kazan/kombi altı uygulama için miknatıslı tortu tutucu, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	131,25
359	545302	Ø 22 Teknopolimer gövde miknatıslık tortu tutucu, yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu dahil. Maks. çalışma basıncı: 3 bar. Sıcaklık aralığı: 0-90°C.	€	124,95
360	545303	Ø 28 Teknopolimer gövde miknatıslık tortu tutucu, yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu dahil. Maks. çalışma basıncı: 3 bar. Sıcaklık aralığı: 0-90°C.	€	136,50
361	545305	3/4" DIRTMAG miknatıslı tortu ayırıcı, teknopolimer gövde, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	128,10
362	545306	1" DIRTMAG miknatıslı tortu ayırıcı, teknopolimer gövde, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	138,60
363	545345	3/4" DIRTMAG küresel vanalı manyetik tortu tutucu, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	149,10
364	545346	1" DIRTMAG küresel vana ve manyetik tortu tutucu seti, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	161,70
365	545347	1 1/4" DIRTMAG küresel vana ve manyetik tortu tutucu seti, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	195,30
366	545375	3/4" DIRTMAGPLUS miknatıslı, teknopolimer gövde ve iç elemanlı tortu ayırıcı ve filtreye sahip, küresel vanalı çok fonksiyonlu cihaz, max. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	182,70
367	545376	1" DIRTMAGPLUS miknatıslı, teknopolimer gövde ve iç elemanlı tortu ayırıcı ve filtreye sahip, küresel vanalı çok fonksiyonlu cihaz, max. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	201,60
368	546050	DISCALDIRT, DN50 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.097,25
369	546052	DISCALDIRT, DN50 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-105°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.327,20
370	546060	DISCALDIRT, DN65 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.116,15
371	546062	DISCALDIRT, DN65 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-105°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.382,85
372	546080	DISCALDIRT, DN80 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	2.147,25
373	546082	DISCALDIRT, DN80 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-105°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	2.438,10
374	546100	DISCALDIRT, DN100 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	2.195,55
375	546102	DISCALDIRT, DN100 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-105°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	2.547,30
376	546120	DISCALDIRT, DN125 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	3.274,95
377	546122	DISCALDIRT, DN125 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	4.184,25
378	546150	DISCALDIRT, DN150 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	3.335,85
379	546152	DISCALDIRT, DN150 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	3.969,00
380	546200	DISCALDIRT, DN200 Dearatör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, sıcaklık sonda bağlantısı: 1/2" dişi, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	13.340,25
381	546205	3/4" DIRTAL piring gövde, dışı bağlantı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	123,90
382	546206	1" DIRTAL piring gövde, dışı bağlantı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	132,30

383	546207	11/4" DIRTALC piring gövde, dişi bağlantı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	150,15
384	546208	11/2" DIRTALC piring gövde, dişi bağlantı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	154,35
385	546209	2" DIRTALC piring gövde, dişi bağlantı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	179,55
386	546250	DISCALDIRT, DN250 Dearthör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, sıcaklık sonda bağlantısı: 1/2" dişi, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	16.978,50
387	546300	DISCALDIRT, DN300 Dearthör-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, sıcaklık sonda bağlantısı: 1/2" dişi, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	21.829,50
388	546305	3/4" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	132,30
389	546306	1" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	144,90
390	546307	11/4" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	163,80
391	546308	11/2" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	176,40
392	546309	2" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	199,50
393	546315	3/4" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı, yalıtımlı, mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	176,40
394	546316	1" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı, yalıtımlı, mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	193,20
395	546510	DIRTALC, DN100 Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷105°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.577,10
396	546512	DIRTALC, DN125 Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	3.274,95
397	546515	DIRTALC, DN150 Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	3.395,70
398	546550	DIRTALC, DN50 Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷105°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.164,45
399	546560	DIRTALC, DN65 Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷105°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.201,20
400	546580	DIRTALC, DN80 Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷105°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.540,35
401	546610	Dn 100 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.686,30
402	546612	Dn 125 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	3.372,60
403	546615	Dn 150 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	3.456,60
404	546620	Dn 200 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	12.757,50
405	546625	Dn 250 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	15.435,00
406	546630	Dn 300 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	20.055,00
407	546650	Dn 50 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.323,00
408	546660	Dn 65 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.358,70
409	546680	Dn 80 Dirtmag mknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€	1.638,00
410	546805	3/4" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı, dikey tip mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	205,80
411	546806	1" DIRTMAG piring gövde, dişi bağlantı, dikey tip mknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	216,30
412	546905	3/4" DIRTALC piring gövde, dişi bağlantı, dikey tip tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	175,35
413	546906	1" DIRTALC piring gövde, dişi bağlantı, dikey tip tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	186,90
414	548050	Dn 50 Hidrolik ayırıcı, Pn 16, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	1.116,15
415	548060	Dn 65 Hidrolik ayırıcı, Pn 16, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	1.164,45
416	548080	Dn 80 Hidrolik ayırıcı, Pn 16, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	1.710,45
417	548100	Dn 100 Hidrolik ayırıcı, Pn 16, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	1.758,75
418	548120	Dn 125 Hidrolik ayırıcı, Pn 16, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	4.306,05
419	548150	Dn 150 Hidrolik ayırıcı, Pn 16, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	4.608,45
420	548200	Dn 200 Hidrolik ayırıcı, Pn 10, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	10.429,65
421	548250	Dn 250 Hidrolik ayırıcı, Pn 10, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	11.279,10
422	548300	Dn 300 Hidrolik ayırıcı, Pn 10, epoksi reçine kaplamalı çelik gövde.maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, Donanımlar: Otomatik purjör,kesme vanası, tahliye vanası.	€	12.734,40
423	551004	1/2" yüksek performanslı otomatik purjör, dişi bağlantılı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	60,90
424	551005	3/4" DISCAL piring gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	119,70
425	551006	1" DISCAL piring gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	128,10
426	551007	11/4" DISCAL piring gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	159,60
427	551008	11/2" DISCAL piring gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	170,10
428	551009	2" DISCAL piring gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€	231,00
430	551052	DISCAL, DN50 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷105°C	€	1.310,40
432	551062	DISCAL, DN65 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷105°C	€	1.334,55
434	551082	DISCAL, DN80 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷105°C	€	1.492,05
435	551100	DISCAL, DN100 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C	€	1.212,75
436	551102	DISCAL, DN100 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷105°C	€	1.516,20
437	551120	DISCAL, DN125 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C	€	2.728,95
438	551122	DISCAL, DN125 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C	€	3.395,70
439	551150	DISCAL, DN150 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C	€	2.789,85
440	551152	DISCAL, DN150 Dearthör, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C	€	3.517,50

441	551200	DISCAL, DN200 Dearatör, epoksi kaplı çelik gövde, PN10 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, sıcaklık sonda bağlantısı: 1/2" dişi	€ 11.399,85
442	551250	DISCAL, DN250 Dearatör, epoksi kaplı çelik gövde, PN10 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, sıcaklık sonda bağlantısı: 1/2" dişi	€ 14.067,90
443	551300	DISCAL, DN300 Dearatör, epoksi kaplı çelik gövde, PN10 flanşlı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, sıcaklık sonda bağlantısı: 1/2" dişi	€ 18.555,60
444	553540	1/2" basınç saati bağlantılı, PN 16, kireç çözünürlü, gözlemlenebilir, manuel musluklu, filtreli, çekvalfli ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, ayar basınç aralığı: 0.2-4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 54,60
445	553640	1/2" basınç saati, PN 16, kireç çözünürlü, gözlemlenebilir, manuel musluklu, filtreli, çekvalfli ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, ayar basınç aralığı: 0.2-4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 64,05
446	554040	1/2" manometre bağlanabilen, PN 16, yüksek debiler için çift kesme vanalı, çekvalfli, ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, bağımsız değiştirilebilir kartuş, ayar basınç aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 109,20
447	554140	1/2" manometreli, PN 16, yüksek debiler için çift kesme vanalı, çekvalfli, ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, bağımsız değiştirilebilir kartuş, ayar basınç aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 119,70
448	554150	3/4" manometreli, PN 16, yüksek debiler için çift kesme vanalı, çekvalfli, ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, bağımsız değiştirilebilir kartuş, ayar basınç aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 139,65
449	557104	1/4" merkez arka bağlantılı, 0÷4 bar basınç saati, sıcaklık aralığı: -20÷90°C, hassaslık sınıfı: UNI 2,5	€ 8,82
450	557106	1/4" merkez arka bağlantılı, 0÷6 bar basınç saati, sıcaklık aralığı: -20÷90°C, hassaslık sınıfı: UNI 2,5	€ 9,03
451	557204	1/4" kapalı merkezli arka bağlantılı, 0÷4 bar basınç saati, sıcaklık aralığı: -20÷90°C, hassaslık sınıfı: UNI 2,5	€ 9,45
452	557206	1/4" kapalı merkezli arka bağlantılı, 0÷6 bar basınç saati, sıcaklık aralığı: -20÷90°C, hassaslık sınıfı: UNI 2,5	€ 9,56
453	557304	1/4" alttan bağlantılı, 0÷4 bar basınç saati, sıcaklık aralığı: -20÷90°C, hassaslık sınıfı: UNI 2,5	€ 9,24
454	557306	1/4" alttan bağlantılı, 0÷6 bar basınç saati, sıcaklık aralığı: -20÷90°C, hassaslık sınıfı: UNI 2,5	€ 8,82
455	557310	1/4" alttan bağlantı, 0-10 bar basınç aralığında basınç saati, sıcaklık aralığı: -20-90°C	€ 8,72
456	557425	1/4" merkez arka bağlantılı, 0÷25 bar basınç saati, sıcaklık aralığı: -20÷90°C, hassaslık sınıfı: UNI 2,5	€ 10,82
457	558050	3/4" Genleşme tankları için boşaltma musluklu küresel kesme vanası, domestik su devreleri için, maks. çalışma basıncı: 6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 85°C	€ 33,60
458	558060	1" Genleşme tankları için boşaltma musluklu küresel kesme vanası, domestik su devreleri için, maks. çalışma basıncı: 6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 85°C	€ 38,85
459	558070	11/4" Genleşme tankları için boşaltma musluklu küresel kesme vanası, domestik su devreleri için, maks. çalışma basıncı: 6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 85°C	€ 70,35
460	561400	1/2"x1/2" M, 5020 ve 5026 serileri için, otomatik kapatma musluğu, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 2,94
461	573405	1/2" değişken basınç bölgesi, kontrol erişimsiz geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 87,15
462	573505	3/4" değişken basınç bölgesi, kontrol erişimsiz geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 87,15
463	574001	3/4" BA tip geri akış engelleyicili, kesme vanalı ve Y tipi pislik tutuculu kompakt besleme ünitesi, basınç düşürücü vana ayar basınç aralığı: 1÷6 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 546,00
464	574004	1/2" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 182,70
465	574006	1" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 388,50
466	574040	1/2" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 363,30
467	574050	3/4" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 365,40
468	574600	1" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 441,00
469	574700	11/4" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 462,00
470	574800	11/2" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 966,00
471	574900	2" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 997,50
472	575005	DN 50 azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 1.953,00
473	575006	DN 65 azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 2.362,50
474	575008	DN 80 azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 3.591,00
475	575010	DN 100 azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 4.515,00
476	577004	1/2" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN16, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 18,90
477	577005	3/4" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN16, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 25,20
478	577006	1" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN16, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 35,70
479	577007	1 1/4" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN16, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 54,60
480	577008	1 1/2" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN16, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 69,30
481	577009	2" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN16, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 113,40
482	577020	1 1/2" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 195,30
483	577030	3" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 264,60
484	579050	DN 50 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 268,80
485	579051	Dn 50 Isıtma tesisatları için Y tipi filtre. Gri dökme demir gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷100°C, maks. glikol yüzdesi: %50	€ 238,35
486	579060	DN 65 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 363,30
487	579061	Dn 65 Isıtma tesisatları için Y tipi filtre. Gri dökme demir gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷100°C, maks. glikol yüzdesi: %50	€ 319,20
488	579080	DN 80 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 424,20
489	579081	Dn 80 Isıtma tesisatları için Y tipi filtre. Gri dökme demir gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷100°C, maks. glikol yüzdesi: %50	€ 369,60
490	579100	DN 100 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 535,50
491	579101	Dn 100 Isıtma tesisatları için Y tipi filtre. Gri dökme demir gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷100°C, maks. glikol yüzdesi: %50	€ 471,45
492	579120	DN 125 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 810,60
493	579121	Dn 125 Isıtma tesisatları için Y tipi filtre. Gri dökme demir gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷100°C, maks. glikol yüzdesi: %50	€ 718,20
494	579150	DN 150 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 1.138,20

495	579151	Dn 150 Isıtma tesisatları için Y tipi filtre. Gri dökme demir gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷100°C, maks. glkol yüzdesi: %50	€ 1.006,95
496	579200	DN 200 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 2.312,10
497	579201	Dn 200 Isıtma tesisatları için Y tipi filtre. Gri dökme demir gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷100°C, maks. glkol yüzdesi: %50	€ 1.832,25
498	579250	DN 250 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 3.773,70
499	600006	DN 65 6000 Legiomix programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 90 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Motor - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 6.247,50
500	600008	DN 80 6000 Legiomix programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 120 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Motor - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 6.982,50
501	600051	3/4" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 8.4 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 1.239,00
502	600061	1" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 10,6 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 1.354,50
503	600071	1 1/4" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 21,2 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 1.491,00
504	600081	1 1/2" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 32,5 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 2.184,00
505	600091	2" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 41 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 2.247,00
506	612005	Dn 20 Üç yollu sektör karışım vanası, dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 151,20
507	612006	Dn 25 Üç yollu sektör karışım vanası, dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 153,30
508	612007	Dn 32 Üç yollu sektör karışım vanası, dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 159,60
509	612008	Dn 40 Üç yollu sektör karışım vanası, dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 172,20
510	612009	Dn 50 Üç yollu sektör karışım vanası, dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 186,90
511	612020	Dn 65 Üç yollu sektör karışım vanası, dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 298,20
512	612050	Dn 50 Üç yollu sektör karışım vanası, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 266,70
513	612060	Dn 65 Üç yollu sektör karışım vanası, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 302,40
514	612080	Dn 80 Üç yollu sektör karışım vanası, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 422,10
515	612100	Dn 100 Üç yollu sektör karışım vanası, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 615,30
516	612120	Dn 125 Üç yollu sektör karışım vanası, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 930,30
517	620000	Aktarım anahtarlı, uyarı lambasız oda termostatu, 230 V	€ 33,60
518	620100	Aktarım anahtarlı, uyarı lambalı, standart oda termostatu, 230 V	€ 35,70
519	620110	Aktarım anahtarlı, uyarı lambalı, ON-OFF anahtarlı oda termostatu, 230 V	€ 39,90
520	620120	Aktarım anahtarlı, uyarı lambalı ve YAZ-KIŞ geçişli oda termostatu, 230 V	€ 52,50
521	620300	Dijital ekranlı oda termostatu, bataryayla besleme, 0.2 ila 2 °C ayar aralığına sahip veya oransal ON-OFF işlevli, YAZ- KIŞ geçişli, 0.1 °C kademeli ayarlanabilir, panel batarya beslemeli, 2 sıcaklık düzeyi+ donma önlemi	€ 71,40
522	620302	Dijital ekranlı oda termostatu, 230 V , 0.2 ila 2 °C ayar aralığına sahip veya oransal ON-OFF işlevli, YAZ- KIŞ geçişli, 0.1 °C kademeli ayarlanabilir, panel elektrik beslemeli, 2 sıcaklık düzeyi+ donma önlemi	€ 81,90
523	620542	Kontrol paneli, 230V, 4 kanal	€ 174,30
524	620582	Kontrol paneli, 230V, 8 kanal	€ 216,30
525	621000	ayarlanabilir kontak termostat, sıcaklık aralığı: 20-90°C	€ 31,82

526	622000	ayarlanabilir daldırma termostati, sıcaklık aralığı: 0-90°C, 1/2" bağlantı yuvasıyla birlikte	€	49,35
527	623000	çift daldırılmalı termostat, manuel sıfırlamalı emniyet termostatu ayar: 100-110°C, ayar termostatu sıcaklık aralığı: 0-90°C	€	84,00
528	626009	Akış anahtarları için 1" ile 8" borulara uygun şerit seti.	€	6,09
529	626600	1" maks. çalışma basıncı PN 10, 1"-8" borulara uygun akış anahtarları, 250 V -15 (5) A	€	112,35
530	637002	3/4" ile 1 1/2" karışım vanaları için adaptörlü motor, harici mikro anahtar, 230 V, çalışma süresi: 60 sn	€	382,20
531	637004	3/4" ile 1 1/2" karışım vanaları için adaptörlü motor, harici mikro anahtar, 24 V, çalışma süresi: 60 sn	€	411,60
532	638022	2" ile 5" karışım vanaları için adaptörlü motor, harici mikro anahtar, 230 V, çalışma süresi: 180 sn	€	510,30
533	637014	2" ile 5" karışım vanaları için adaptörlü motor, harici mikro anahtar, 24 V, çalışma süresi: 180 sn	€	546,00
534	638052	3/4" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 17 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	262,50
535	638053	3/4" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,9 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	285,60
536	638054	3/4" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 17 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	262,50
537	638055	3/4" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,9 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	285,60
538	638062	1" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 36,5 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	273,00
539	638063	1" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 13,4 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	296,10
540	638064	1" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 36,5 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	273,00
541	638065	1" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 13,4 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	296,10
542	638072	1 1/4" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 48 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	342,30
543	638073	1 1/4" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 22,8 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	378,00
544	638074	1 1/4" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 48 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	342,30
545	638075	1 1/4" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 22,8 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	378,00
546	638082	1 1/2" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 77 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	558,60
547	638083	1 1/2" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 44 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	604,80
548	638084	1 1/2" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 77 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	558,60
549	638085	1 1/2" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 44 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	604,80
550	638092	2" motorlu iki yönlü küresel vana Kv: 140 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	617,40
551	638093	2" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 50 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	665,70
552	638094	2" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 140 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	617,40
553	638095	2" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 50 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	665,70
554	638153	3/4" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	285,60
555	638155	3/4" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	285,60
556	638163	1" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	296,10
557	638165	1" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	296,10
558	638173	1 1/4 " motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	378,00
559	638175	1 1/4" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	378,00
560	638183	1 1/2 " motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	604,80
561	638185	1 1/2" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	604,80
562	638193	2 " motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	665,70
563	638195	2" motorlu üç yönlü küresel vana, Kv: 9,5 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€	665,70
564	642042	1/2" iki yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:2.1 bar, Kv: 2,5 m³/h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€	113,40
565	642052	3/4" iki yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:1.5 bar, Kv: 2,5 m³/h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€	115,50
566	642062	1" iki yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:1.0 bar, Kv: 2,5 m³/h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€	121,80
567	644002	230 V, 6443,6442 ve 6444 serisi motorlu küresel zon vanaları için üç kontak kontrollü yedek motor	€	161,70
568	644004	24 V, 6443,6442 ve 6444 serisi motorlu küresel zon vanaları için üç kontak kontrollü yedek motor	€	161,70
569	644242	1/2" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	186,90
570	644244	1/2" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	205,80
571	644246	1/2" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 11.1 m³/h, 230, PN 16, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	186,90
572	644252	3/4" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	191,10
573	644254	3/4" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m³/h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	207,90
574	644256	3/4" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 11.1 m³/h, 230, PN 16, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	207,90
575	644262	1" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m³/h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	195,30
576	644264	1" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	210,00
577	644342	1/2" motorlu üç yönlü yönlendirici vana, Kv: 3.9 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	207,90

578	644344	1/2" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 207,90
579	644346	1/2" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 207,90
580	644352	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 214,20
581	644353	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 8.6 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 256,20
582	644354	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 214,20
583	644355	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 8.6 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 256,20
584	644356	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 212,10
585	644357	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 8.6 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 256,20
586	644362	1" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 9 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 268,80
587	644364	1" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 9 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 268,80
588	644366	1" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 9 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 262,50
589	644442	1/2" By-pass ilaveli üç yollu motorlu küresel zon kontrol vanası , Kv: 10.3 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 224,70
590	644444	1/2" By-pass ilaveli üç yollu motorlu küresel zon kontrol vanası , Kv: 10.3 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 242,55
591	644452	3/4" By-pass ilaveli üç yollu motorlu küresel zon kontrol vanası , Kv: 10.3 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 224,70
592	644454	1/2" By-pass ilaveli üç yollu motorlu küresel zon kontrol vanası , Kv: 10.3 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 362,25
593	644462	1" By-pass ilaveli üç yollu motorlu küresel zon kontrol vanası , Kv: 10.3 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 238,35
594	644464	1" By-pass ilaveli üç yollu motorlu küresel zon kontrol vanası , Kv: 10.3 m³/h, 24 V PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 255,15
595	647060	İki yollu küresel zon kontrol vanası. Doğrudan 740100 ve 740104 ile birlikte kullanım için.	€ 68,25
596	656102	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 230 V.	€ 33,60
597	656104	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 24 V,	€ 35,70
598	656112	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 230 V	€ 50,40
599	656114	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 24 V	€ 52,50
600	656202	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 230 VKlipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 39,90
601	656204	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 44,10
602	656212	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 46,20
603	656214	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 24V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 50,40
604	656302	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, manuel kumandalı ve konum göstergeli, 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 67,20
605	656304	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, manuel kumandalı ve konum göstergeli, 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 67,20
606	656312	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, manuel kumandalı ve konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 84,00
607	656314	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, manuel kumandalı ve konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 84,00
608	656402	Düşük sarfiyatlı termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 44,10
609	656404	Düşük sarfiyatlı termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 46,20
610	656412	Düşük sarfiyatlı termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu) 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 54,60
611	656414	Düşük sarfiyatlı termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu) 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 56,70
612	675005	182 serisi ile 662/664 serisi manifold bağlantısı için bir çift contalı bağlantı seti, 1¼" x 1" diş dişli	€ 27,30
613	676040	1/2" iki yollu zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 30,03
614	676050	3/4" iki yollu zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 30,66
615	676060	1" iki yollu zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 39,90
616	677040	1/2" üç yollu zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 39,90
617	677050	3/4" üç yollu zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 42,00
618	677060	1" üç yollu zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 44,10
619	680524	Boru bağlantı rekoru Ø16x2,0 mm	€ 5,15
620	680526	Boru bağlantı rekoru Ø16x2,0 mm	€ 5,15
621	680535	Boru bağlantı rekoru Ø17x2,0 mm	€ 5,15
622	688100	Sıcaklık saati, 1/2" alttan bağlantılı, 45 mm 0-120 °C.	€ 34,65
626	1017000	U-Klips	€ 0,17
627	1072150	Kenar izolasyon bandı	€ 1,47
630	1130517	Açık dirsek Ø17 mm	€ 1,05
634	1013870	PE-Xa EVOH 16x2,0 mm, 5 katmanlı oksijen bariyerli boru, mavi, 600 mt. Kangal	€ 1,68
635	103111 ...	DN 65 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 9÷17 m³/h, dp aralığı: 22÷210 kPa	€ 1.045,80
636	103113 ...	DN 65 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 18÷22 m³/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 1.045,80
637	103114 ...	DN 65 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 25÷36 m³/h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 1.045,80
638	103121 ...	DN 80 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 9÷17 m³/h, dp aralığı: 22÷210 kPa	€ 1.079,40
639	103123 ...	DN 80 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 18÷22 m³/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 1.079,40
640	103124 ...	DN 80 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 25÷36 m³/h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 1.079,40
641	103141 ...	DN 125 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 18÷34 m³/h, dp aralığı: 22÷210 kPa	€ 2.499,00
642	103143 ...	DN 125 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 23÷45 m³/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 2.499,00
643	103144 ...	DN 125 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 46÷73 m³/h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 2.499,00
644	103151 ...	DN 150 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 40÷68 m³/h, dp aralığı: 22÷210 kPa	€ 3.565,80
645	103153 ...	DN 150 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 40÷91 m³/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 3.565,80

646	103154 ...	DN 150 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 92÷145 m ³ /h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 3.565,80
647	103161 ...	DN 200 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 80÷119 m ³ /h, dp aralığı: 22÷210 kPa	€ 4.851,00
648	103163 ...	DN 200 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 80÷159 m ³ /h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 4.851,00
649	103164 ...	DN 200 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 160÷255 m ³ /h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 4.851,00
650	103171 ...	DN 250 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 110÷187 m ³ /h, dp aralığı: 22÷210 kPa	€ 7.883,40
651	103173 ...	DN 250 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 110÷250 m ³ /h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 7.883,40
652	103174 ...	DN 250 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 251÷400 m ³ /h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 7.883,40
653	103181 ...	DN 300 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 150÷255 m ³ /h, dp aralığı: 22÷210 kPa	€ 8.853,60
654	103183 ...	DN 300 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 150÷341 m ³ /h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 8.853,60
655	103184 ...	DN 300 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 342÷545 m ³ /h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 8.853,60
656	1091911	Şap katkı madd. (Thermofluidifying Add. 4S-10 lt) (Her bir m ² şap uygulaması için 0,1716 lt)	€ 47,25
657	116010	116 serisi kullanımlı suyu termal balans ve re-sirkülasyon vanası için sıcaklık saati, sıcaklık saati ölçeği: 0-80 °C	€ 9,98
658	126141 ...	1/2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 98,70
659	126151 ...	3/4" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 107,10
660	126161 ...	1" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 195,30
661	126171 ...	1 1/4" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 212,10
662	126181 ...	1 1/2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 336,00
663	126191 ...	2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 375,90
664	127141 ...	1/2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 50,40
665	127151 ...	3/4" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 52,50
666	127161 ...	1" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 92,40
667	127171 ...	1 1/4" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 96,60
668	127181 ...	1 1/2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 298,20
669	127191 ...	2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 319,20
670	130203	DN 200 Hidrolik devreler için gri dökme demir gövde flanşlı, statik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 927,10 m ³ /h	€ 3.402,00
671	130253	DN 250 Hidrolik devreler için gri dökme demir gövde flanşlı, statik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 1102,50 m ³ /h	€ 7.518,00
672	130303	DN 300 Hidrolik devreler için gri dökme demir gövde flanşlı, statik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 1516m ³ /h	€ 9.219,00
673	132100	DN100,Debimetrelili balans vanası.Doğrudan debi okuma özelliği.Dökme demir gövde. Pirinç debimetre.Debi ayarı için karakteristik küresel vana.Manyetik hareketli debi göstergesahip kademe ölçekli debimetre.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlıbağlantılı olmalıdır.	€ 1.722,00
674	142340	DN15,Balans vanası.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 16bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 42,00
675	145001	1/2" F x 3/8" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 4,20
676	145003	3/4" F x 1/2" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 5,04
677	145005	1" F x 3/4" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 7,56
678	145006	1" F x 1" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 14,49
679	145007	1 1/4" F x 1" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 14,70
680	145008	1 1/4" F x 1 1/4" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 22,89
681	145017	145 serisi basınçtan bağımsız kontrol vanası için(DN40-DN50) rotasyonel oransal aktüatör. Besleme: 24 V (ac/dc). Kontrol sinyali: 0÷10 V. Oda sıcaklık aralığı: -30÷50°C. Koruma sınıfı: IP 54. Manuel geçersiz kılma.	€ 384,30
682	145434 H20	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,02÷0,20 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 102,90
683	145437 H20	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,02÷0,20 m ³ /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 115,50
684	145444 H40	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,40 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 102,90
685	145444 H80	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,80 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 102,90
686	145447 H40	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,40 m ³ /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 115,50
687	145447 H80	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,80 m ³ /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 115,50
688	145554 1H2	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,12÷1.20 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 115,50
689	145554 H40	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,40 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 115,50
690	145554 H80	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,80 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 115,50
691	145557 1H2	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,12÷1.20 m ³ /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 140,70
692	145557 H40	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,40 m ³ /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 140,70
693	145557 H80	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,80 m ³ /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 140,70
694	145664 1H8	DN 25 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,18÷1.80 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 170,10
695	145664 3H0	DN 25 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,3÷3.0 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 170,10
696	145664 3H7	DN 25 - 1 1/4" M, basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,37÷3.7 m ³ /h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 197,40

[illegible]

720	149610 1H8	1" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 1,20÷1,80 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 382,20
721	149610 3H0	1" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 1,80÷3,00 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre, özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 382,20
722	166600A2L	1" ısıtma sistemleri için reglaj ünitesi, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C, pompa: UPM3 Auto L 25-70, sıcaklık ayar aralığı: 25÷50°C, besleme: 230 V - 50/60 Hz	€ 1.081,50
723	166601UPM	Isıtma sistemleri için reglaj ünitesi, 1" iç dişli, 25÷50°C ayar aralığı, UPML 25-95 pompa	€ 1.257,90
724	166605A2L	1" ısıtma sistemleri için reglaj ünitesi, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C, pompa: UPM3 Auto L 25-70, sıcaklık ayar aralığı: 40÷70°C, besleme: 230 V - 50/60 Hz	€ 1.113,00
725	182521A2L	3/4" M ön montajlı ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, maks. çalışma basıncı: 10 bar, ayar sıcaklık aralığı: 25÷55°C Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi Emniyet termostatu Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa 230 V besleme	€ 819,00
726	1825C7A2L	Ayar noktası reglaj ünitesi. Kolektör dolabında ön montajlı. Donanım: - Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, - Termo-elektrik aktuatör takılabilir tümleşik kesme vanalı dönüş manifoldu, - 0÷5 lt/dk ölçekli debimetre ve debi düzenleme vanaları ile tamamlanmış akış manifoldu, - Otomatik hava purjörü ve tahliye musluğuna sahip sonlandırma bağlantıları, - Emniyet termostatu, - Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa, - Yer destekleri içeren kolektör dolabı. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Ayar sıcaklığı aralığı: 25÷55°C. Besleme: 230 V - 50/60 Hz.	€ 1.164,45
727	1825D5A2L	182 Ön montajlı ayar noktası termostatik reglaj ünitesi. Donanım: - Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, - Tümleşik debimetre ve kesme vanalarına sahip kompozit dağıtım manifoldu, - Emniyet termostatu, - Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 25÷55°C. Besleme: 230 V - 50/60 Hz.	€ 1.055,25
728	182621A2L 002	1" F ön montajlı ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, 2 çıkışlı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, ayar sıcaklık aralığı: 25÷55°C Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi Primer devre için dönüş vanaları ve kesme vanaları içeren sıcak su dağıtım kiti Primer devre by-pass vanası Emniyet termostatu Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa 230 V besleme	€ 976,50
729	182621A2L 003	1" F ön montajlı ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, 3 çıkışlı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, ayar sıcaklık aralığı: 25÷55°C Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi Primer devre için dönüş vanaları ve kesme vanaları içeren sıcak su dağıtım kiti Primer devre by-pass vanası Emniyet termostatu Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa 230 V besleme	€ 1.008,00
730	200000	Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı, 7-28 °C sıcaklık ayar aralıklı	€ 25,20
731	202000	LCD tip. Okunan anlık oda sıcaklığına göre rengi yeşile döner. Özel bir döner sistem indikatörü her zaman düşey konumda tutar, bu da optimal görüntülemeye imkan sağlar.	€ 84,00
732	204000	Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı.Sıvı malzeme dolguu dahili sensör.Vana serisi 338, 339, 401, 402, 425, 426,421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237,220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,455 ve 456 için.7°C ila 28°C sıcaklık ayar aralığına karşı gelen 8 ila 5 arası kademeli gösterge.Adaptörlü.	€ 19,43
733	220302	3/8" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik köşe radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv:2.29 m3/h	€ 13,44
734	220402	1/2" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik köşe radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv:2.39 m3/h	€ 14,60
735	220500	3/4" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik köşe radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv:3.19 m3/h	€ 20,27
736	224302	3/8" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik ters radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv: 2.29 m3/h	€ 19,74
737	230100	Dinamik vanalı devrede Δp ölçüm kiti.	€ 1.837,50
738	230302	DYNAMICAL - 3/8" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 42,00
739	230402	DYNAMICAL - 1/2" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 44,10
740	230500	DYNAMICAL - 3/4" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 58,80
741	231302	DYNAMICAL - 3/8" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 42,00
742	231402	DYNAMICAL - 1/2" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 44,10
743	231500	DYNAMICAL - 3/4" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 60,90
744	232302	DYNAMICAL - 3/8" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 42,00
745	232402	DYNAMICAL - 1/2" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 44,10
746	233302	DYNAMICAL - 3/8" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 42,00
747	233402	DYNAMICAL - 1/2" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 44,10
748	234302	DYNAMICAL - 3/8" Ters dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 50,40

749	234402	DYNAMICAL - 1/2 "Ters dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 52,50
750	237302	DYNAMICAL - 3/8" Ters dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 50,40
751	237402	DYNAMICAL - 1/2" Ters dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 52,50
752	278050HE	3/4" dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanasının ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 1-13 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - dönüş termometresi; - kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım.	€ 609,00
753	278052HE	3/4" dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanasının ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 8-30 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - dönüş termometresi; - kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım.	€ 661,50
754	278750HE	3/4" dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanasının ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 1-13 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - dönüş termometresi; - kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım. DeltaSol® SLL dijital regülatör bağlantısı ön hazırlığı mevcut.	€ 619,50
755	278752HE	3/4" dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanasının ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 8-30 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - dönüş termometresi; - kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım. DeltaSol® SLL dijital regülatör bağlantısı ön hazırlığı mevcut.	€ 672,00
756	279050HE	3/4" gidiş ve dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanası ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 1-13 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - 2 doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - hava atma cihazı; - gidiş termometresi; - dönüş termometresi; - 2 adet kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım.	€ 686,70
757	279052HE	3/4" gidiş ve dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanası ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 8-30 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - 2 doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - hava atma cihazı; - gidiş termometresi; - dönüş termometresi; - 2 adet kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım.	€ 749,70
758	305663	1" Isıtma sistemleri için kompozit malzemeden mamul eleman tutucu kit.Hava tahliye vanası, kompozit malzeme emniyet tahliye vanası ve manometre donatılmıştır.Yalıtımlı. Sıcaklık aralığı: 5÷90°C. 50 kW'a kadar.	€ 40,95
759	311415	1/2" 1,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 9,45
760	311425	1/2" 2,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 7,46
761	311490 CST	1/2" 9 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,98
762	311555	3/4" 5,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 11,24
763	312425	1/2" 2,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 7,56

764	312430	1/2" 3 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	7,56
765	312435	1/2" 3,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	7,56
766	312440	1/2" 4 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	7,56
767	312450	1/2" 5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	8,09
768	312460	1/2" 6 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	8,09
769	312470	1/2" 7 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	8,09
770	312480	1/2" 8 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	8,09
771	324110	Ø 15 bağlantılı,dahili kapatma vanalı kırillik önleyici çekvalfler. EA tip.Giriş ve çıkış basınç test portları.Değiştirilebilir çekvalf kartuşu. düşük kurşunlu "LOW LEAD"çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Çekvalf minimum açma basıncı (Dp):0,5 kPa.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€	74,55
772	324120	Ø 22 bağlantılı,dahili kapatma vanalı kırillik önleyici çekvalfler. EA tip.Giriş ve çıkış basınç test portları.Değiştirilebilir çekvalf kartuşu. düşük kurşunlu "LOW LEAD"çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Çekvalf minimum açma basıncı (Dp):0,5 kPa.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€	75,60
773	324140	1/2" M bağlantılı,dahili kapatma vanalı kırillik önleyici çekvalfler. EA tip.Giriş ve çıkış basınç test portları.Değiştirilebilir çekvalf kartuşu. düşük kurşunlu "LOW LEAD"çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Çekvalf minimum açma basıncı (Dp):0,5 kPa.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	74,55
774	324150	3/4" M bağlantılı,dahili kapatma vanalı kırillik önleyici çekvalfler. EA tip.Giriş ve çıkış basınç test portları.Değiştirilebilir çekvalf kartuşu. düşük kurşunlu "LOW LEAD"çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Çekvalf minimum açma basıncı (Dp):0,5 kPa.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	75,60
775	324250	3/4" M x somun 3/4" F bağlantılı,dahili kapatma vanalı kırillik önleyici çekvalfler. EA tip.Giriş ve çıkış basınç test portları.Değiştirilebilir çekvalf kartuşu. düşük kurşunlu "LOW LEAD"çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Çekvalf minimum açma basıncı (Dp):0,5 kPa.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	76,65
776	350520	2 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	14,39
777	350530	3 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	17,54
778	350540	4 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	22,16
779	350620	2 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	15,12
780	350630	3 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	21,11
781	350640	4 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	26,36
782	350720	2 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	24,99
783	350730	3 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	33,60
784	350740	4 çıkışlı modüler tekli kolektör.Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€	46,20
785	354252	2 çıkışlı kesme vanalı modüler tekli dağıtım kolektörü.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.Çıkış merkez mesafesi: 35 mm.Çıkışlarda erkek bağlantı.Yassı contalı.Kompresyon fittingli bağlantı için	€	25,20
786	354253	3 çıkışlı kesme vanalı modüler tekli dağıtım kolektörü.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.Çıkış merkez mesafesi: 35 mm.Çıkışlarda erkek bağlantı.Yassı contalı.Kompresyon fittingli bağlantı için	€	33,60
787	354254	4 çıkışlı kesme vanalı modüler tekli dağıtım kolektörü.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.Çıkış merkez mesafesi: 35 mm.Çıkışlarda erkek bağlantı.Yassı contalı.Kompresyon fittingli bağlantı için	€	39,90
788	354255	5 çıkışlı kesme vanalı modüler tekli dağıtım kolektörü.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.Çıkış merkez mesafesi: 35 mm.Çıkışlarda erkek bağlantı.Yassı contalı.Kompresyon fittingli bağlantı için	€	50,40
789	39107751	1 1/4" x 1 1/4", Bir çift küresel kesme vanası.O-Ring contayla rakorlu dişi - erkek bağlantılar.Sıcaklık saati bağlantısı.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷100°C	€	130,20
790	502533	ROBOCAL - 3/8" M Otomatik purjör.Sıcak dövmə piriñç.Otomatik kapatma musluğuyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. deşarj basıncı: 4 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€	9,98
791	502543	ROBOCAL - 1/2" M Otomatik purjör.Sıcak dövmə piriñç.Otomatik kapatma musluğuyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. deşarj basıncı: 4 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€	10,82
792	502630	ROBOCAL - 3/8" M Otomatik purjör.Sıcak dövmə piriñç.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 115°C.	€	9,03
793	504401	AERCAL - 1/2" M ,Radyatörler için otomatik purjör.Sıcak dövmə piriñç Krom kaplama.Higroskopik güvenlik başlığıyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2,5 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€	14,39
794	504500	İzolasyon paneli, 30 dansite (1.200 x 700 x 45 mm adet, 12,6 m² paket, 15 adet/paket)	€	9,77
795	504501	AERCAL - 3/4" M ,Radyatörler için otomatik purjör.Sıcak dövmə piriñç Krom kaplama.Higroskopik güvenlik başlığıyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2,5 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€	15,75
796	504611	AERCAL - 1" M sağ ,Radyatörler için otomatik purjör.Sıcak dövmə piriñç Krom kaplama.Higroskopik güvenlik başlığıyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2,5 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€	17,22
797	504621	AERCAL - 1" M sol,Radyatörler için otomatik purjör.Sıcak dövmə piriñç Krom kaplama.Higroskopik güvenlik başlığıyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2,5 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€	17,54
798	508100	5080 serisi için yedek higroskopik kartuş.	€	1,89
799	513625	1" , 2,5 bar emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	47,25
800	513635	1" , 3,5 bar emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	47,25
801	513655	1" , 5,5 bar emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	49,35
802	520251	3/4" Ayarlanabilir butonlu termostatik karışım vanası.Döşemeden ısıtma sistemleri için. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€	77,70
803	520261	1" Ayarlanabilir butonlu termostatik karışım vanası.Döşemeden ısıtma sistemleri için. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€	121,80
804	523052	Ø 22" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli ve kompresyon bitişli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4.5 m³/h	€	850,50
805	527410 EST	1/2" x 3/4" 1 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *işlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	28,56
806	527415 EST	1/2" x 3/4" 1.5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *işlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	28,56

[illegible]

841	527630 EST	1" x 1 1/4" 3 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
842	527635 EST	1" x 1 1/4" 3.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
843	527640 EST	1" x 1 1/4" 4 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
844	527645 EST	1" x 1 1/4" 4.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
845	527650 EST	1" x 1 1/4" 5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
846	527654 EST	1" x 1 1/4" 5.4 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
847	527660 EST	1" x 1 1/4" 6 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
848	527670 EST	1" x 1 1/4" 7 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
849	527680 EST	1" x 1 1/4" 8 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	70,35
850	527710 EST	1 1/4" x 1 1/2" 1 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
851	527715 EST	1 1/4" x 1 1/2" 1.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
852	527720 EST	1 1/4" x 1 1/2" 2 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
853	527722 EST	1 1/4" x 1 1/2" 2.25 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
854	527725 EST	1 1/4" x 1 1/2" 2.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
855	527727 EST	1 1/4" x 1 1/2" 2.7 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
856	527730 EST	1 1/4" x 1 1/2" 3 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
857	527735 EST	1 1/4" x 1 1/2" 3.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
858	527740 EST	1 1/4" x 1 1/2" 4 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
859	527745 EST	1 1/4" x 1 1/2" 4.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
860	527750 EST	1 1/4" x 1 1/2" 5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
861	527754 EST	1 1/4" x 1 1/2" 5.4 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
862	527760 EST	1 1/4" x 1 1/2" 6 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
863	527770 EST	1 1/4" x 1 1/2" 7 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
864	527780 EST	1 1/4" x 1 1/2" 8 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€	102,90
865	533000	5330, 5331, 5332, 5334, 5336, 5337 ve 5338 serisi eğimli basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€	8,82
866	533000H	5330H, 5331H, 5332H, 5334H, 5336H, 5337H ve 5338H serisi eğimli basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€	13,23
867	533041H	1/2" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	30,45
868	533051H	3/4" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	31,50
869	533159H	Ø 22 x 3/4" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	34,65
870	533230H	3/8" değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, eğimli mikro basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 0,8-4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C, tavsiye edilen maks. debi: 6 l/dk	€	37,80
871	533241H	1/2" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	40,95
872	533251H	3/4" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	43,05
873	533430H	3/8" değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, eğimli mikro basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 0,8-4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C, tavsiye edilen maks. debi: 6 l/dk	€	31,50
874	533441H	1/2" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	32,55
875	533451H	3/4" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	34,65
876	533461H	1" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	43,05

877	535004	1/2" - 3/4" Pislik tutucuya ve kartuşa bakım yapmak için yedek kartuş ve anahtar. 5350 ve 5351 serisi basınç düşürücü vanalar için.	€	46,20
878	535006	1" Pislik tutucuya ve kartuşa bakım yapmak için yedek kartuş ve anahtar. 5350 ve 5351 serisi basınç düşürücü vanalar için.	€	52,50
879	535006H	1/2" - 3/4" - 1" 5350H serisi eğimli basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€	52,50
883	535040H	1/2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	84,00
884	535041H	1/2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	92,40
885	535050H	3/4", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	96,60
886	535051H	3/4", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	105,00
887	535060H	1", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	121,80
888	535061H	1", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	130,20
889	535070H	1 1/4", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	275,10
890	535071H	1 1/4", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	283,50
891	535074	1 1/4" , 1" reduksiyon kartuşlu ,Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.1/4" dişli basınç saati bağlantısıyla, manuel basınç ayarlı ayar göstergesi.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 25 bar.Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷6 bar.Maks. çalışma basıncı:40°C.	€	144,90
892	535075	1 1/4" , 1" reduksiyon kartuşlu ,Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Manuel basınç ayarlı ayar göstergesi.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 25 bar.Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷6 bar.Maks. çalışma basıncı:40°C.	€	153,30
893	535080H	1 1/2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	346,50
894	535081H	1 1/2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	361,20
895	535090H	2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	480,90
896	535091H	2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	495,60
897	536004	1/2" - 5360, 5362, 5365 ve 5366 serisi basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€	31,50
898	536005	3/4" - 1" - 5360, 5362, 5365 ve 5366 serisi basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€	33,60
900	536027	1 1/2" - (5365 - 2" - DN 65) serisi basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€	239,40
901	536043 AUS	1/2" İlk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	128,10
902	536053 AUS	3/4" İlk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	155,40
903	536063 AUS	1" İlk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	163,80
904	536073 AUS	1 1/4" İlk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	216,30
905	536083 AUS	1 1/2" İlk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€	277,20
906	545000	DIRTMAGMINI - Kompozit kazan/kombi altı miknatıslı tortututucu ve süzgeç. Teknopolimer gövde.Hortum bağlantılı tahliye musluğu,krom kaplama. Kazan tarafı bağlantı: 3/4" iç dişli sabit somunlu.Sistem dönüş tarafı bağlantı: 3/4" dış dişli.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷90°C.	€	100,80
907	545135	3/4" dış dişli x 3/4" iç dişli bağlantı DIRTMAGLIM kazan/kombi altı uygulama için miknatıslı tortu tutucu, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0÷90°C	€	120,75
908	545155	3/4" dış dişli x 3/4" iç dişli bağlantı DIRTMAGLIM kazan/kombi altı uygulama için miknatıslı tortu tutucu, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0÷90°C	€	134,40
909	545900	CALEFFI XS - Kazan/kombi altı miknatıslı tortu ayırıcı filtresi.Pirinç gövde. Krom kaplama.Bağlantılar:3/4" dış dişli x 3/4" iç dişli.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷90°C.	€	90,30
910	549506	1" SEP4, çok fonksiyonlu hidrolik separatör; epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, çalışma sıcaklığı: 0-100 °C, max. çalışma basıncı:10 bar Hidrolik ayırıcı, hava ayırıcı, tortu tutucu, manyetik halka, hortumlu tahliye vanası özelliklerini içermektedir.	€	651,00
911	549507	1 1/4" SEP4, çok fonksiyonlu hidrolik separatör; epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, çalışma sıcaklığı: 0-100 °C, max. çalışma basıncı:10 bar Hidrolik ayırıcı, hava ayırıcı, tortu tutucu, manyetik halka, hortumlu tahliye vanası özelliklerini içermektedir.	€	714,00
912	549508	1 1/2" SEP4, çok fonksiyonlu hidrolik separatör; epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, çalışma sıcaklığı: 0-100 °C, max. çalışma basıncı:10 bar Hidrolik ayırıcı, hava ayırıcı, tortu tutucu, manyetik halka, hortumlu tahliye vanası özelliklerini içermektedir.	€	1.039,50
913	549509	2" SEP4, çok fonksiyonlu hidrolik separatör; epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, çalışma sıcaklığı: 0-100 °C, max. çalışma basıncı:10 bar Hidrolik ayırıcı, hava ayırıcı, tortu tutucu, manyetik halka, hortumlu tahliye vanası özelliklerini içermektedir.	€	1.249,50
914	551705	DISCAL - 3/4" F Dearatör.Pirinç gövde. Dişi bağlantı ve Ø 22 mm ve Ø 28 mm sıkıştırmalı uç.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. deşarj basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.	€	184,80
915	551706	DISCAL - 1" F Dearatör.Pirinç gövde. Dişi bağlantı ve Ø 22 mm ve Ø 28 mm sıkıştırmalı uç.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. deşarj basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.	€	197,40
916	551716	DISCAL - 1" M Dearatör.Pirinç gövde. Dişi bağlantı ve Ø 22 mm ve Ø 28 mm sıkıştırmalı uç.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. deşarj basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.	€	197,40
917	551805	DISCAL SLIM - 3/4" F Dearatör. Teknopolimer gövde.İç dişli bağlantılar.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir.Higroskopik emniyet başlığı ile.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€	86,10
918	551806	DISCAL SLIM - 1" F Dearatör. Teknopolimer gövde.İç dişli bağlantılar.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir.Higroskopik emniyet başlığı ile.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€	98,70
919	556035	35 Lt. CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı. Diyaframlı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemim sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	119,70

920	556080	80 Lt. CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı. Diyaframlı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€ 219,45
921	557410	1/4" merkez bağlantılı, 0-10 bar basınç aralığında basınç saati, sıcaklık aralığı: -20-90°C	€ 9,66
922	559001	Kullanılmayan çıkışlar için bir çift contalı başlık 1 1/2" M	€ 27,30
923	559002	550 ve 559 serisi için contalı bağlantı seti 1 1/2" M x 1 1/2" M	€ 28,67
924	559220	Isıtma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör 2, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı: 0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devreye 1" dişi bağlantılar, sekonder devreye bağlantılar: iki adet sabit somunlu 1 1/2" üstte.	€ 434,70
925	559221	Isıtma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör 2+1, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı: 0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, sekonder devre bağlantılar iki adet sabit somunlu, 1 1/2" üstte, 1" dişi bağlantı yanda	€ 453,60
926	559222	Isıtma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör 2+2, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı: 0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devre 1 1/4" dişi bağlantılar- sekonder devreye sabit somunla 1 1/2"	€ 606,90
927	559231	Isıtma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör 3+1, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı: 0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devre 1 1/4" dişi bağlantılar- sekonder devreye sabit somunla 1 1/2"	€ 647,85
928	559320	Isıtma ve soğutma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör 2, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı:0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devreye 1" dişi bağlantılar, sekonder devreye bağlantılar: iki adet sabit somunlu 1 1/2" üstte.	€ 471,45
929	559331	Isıtma ve soğutma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör 3+1, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı:0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devre 1 1/4" dişi bağlantılar- sekonder devreye sabit somunla 1 1/2"	€ 703,50
930	561300	3/8" x 3/8" M Otomatik kapatma musluğu.502. serisi otomatik purjörler için.Dişli kısımda PTFE conta.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€ 1,79
931	561340	3/8" x 1/2" M - Otomatik kapatma musluğu.502. serisi otomatik purjörler için. Dişli kısımda PTFE conta.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€ 2,00
932	562100	Anti-vakum başlığı.5020, 5021 ve 5022 serisi otomatik purjörler için.	€ 2,00
933	562200	Anti-vakum başlığı.5024, 5025, 5026 ve 5027 serisi otomatik purjörler için.	€ 2,00
934	568033	CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı. Kabartmalı membran.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.EN 13831 standardına uygundur.	€ 207,90
935	570915	C3 HIZLI TEMİZLEYİCİ Kir, kireç ve kalıntıları giderir.Doz: sistemdeki her 150 litre için 0,4 litre ürün	€ 73,50
936	570916	C1 HIZLI ÖNLEYİCİ Korozyon ve birikintilere karşı korur. Doz: Sistemde her 150 litre suya 0,4 litreürün.	€ 73,50
937	573415	1/2" CAa tip değişken basınç bölgesi kontrol erimsiz geri akış önleyici, rakorlu dişi bağlantı, pirinç gövde, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65 °C	€ 86,10
938	573515	3/4" CAa tip değişken basınç bölgesi kontrol erimsiz geri akış önleyici, rakorlu dişi bağlantı, pirinç gövde, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65 °C	€ 86,10
939	576062	DN 65 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 1.785,00
940	576082	DN 80 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 2.089,50
941	576102	DN 100 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 2.520,00
942	576122	DN 125 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 4.147,50
943	576152	DN 150 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 4.777,50
944	578062	DN 65 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırılabilir basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 2.362,50
945	578082	DN 80 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırılabilir basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 2.887,50
946	578102	DN 100 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırılabilir basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 3.202,50
947	578122	DN 125 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırılabilir basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 5.092,50
948	578152	DN 150 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırılabilir basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 5.775,00
949	578202	DN 200 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırılabilir basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 7.875,00
950	578252	DN 250 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırılabilir basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 10.815,00
951	578302	DN 300 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırılabilir basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 18.112,50
952	579000	DIRTMAG® CLEAN Kendinden temizlemeli miknatıslı tortu ayırıcı filtre.Gövde ve destek ayakları AISI 304 paslanmaz çelik.Bağlantılar: giriş rakorlu 2" dış dişi, çıkış 2" iç dişi, drenaj rakorlu 1" dış dişi, yıkama 1" iç dişi.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷85°C.Besleme: 230 V.Partikül ayırma derecesi 2 µm'ye kadar. Kimyasal katkı maddeleri eklemek için uygun. MODBUS-RTU yönetimi için uygun.	€ 11.550,00
953	580010	1/2" BA tipi geri akış önleyici, kesme vanası, süzgeç, geri akış önleyici kontrolü için basınç test portları, basınç düşürücü vana içeren kompakt otomatik dolum ünitesi. Yatay veya dikey kurulumlar için. Yalıtımlı. Dolum ünitesi ayar basınç aralığı:0,8÷4 bar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€ 303,45
954	599662	1" F Çift radyal uç bağlantısı, hava tahliye musluğu ve başlıktan oluşan sonlandırma parçası.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C	€ 17,54
955	599674	1 1/4" Çift radyal bitim parçası içeren iki yönlü küresel vana,otomatik purjör ve doldurma boşaltma hortumu bağlantısıyla tümleşik çıkış bitim parçası.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. boşaltma basıncı: 2,5 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷100°C.	€ 32,55
956	599675	1 1/4" Çift radyal bitim parçası içeren üç yönlü küresel vana, tapalı bypass bağlantısı ve doldurma boşaltma hortumu bağlantısıyla tümleşik dönüş bitim parçası.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷100°C.	€ 26,78
957	600016	LEGIOMIX® DN 65 ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. PN16 flanşlı bağlantılar. RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü ile uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C	€ 6.510,00
958	600018	LEGIOMIX® DN 80 ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. PN16 flanşlı bağlantılar. RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü ile uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C	€ 7.245,00
959	600045 EST	1/2" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 4.3 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35 - 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ; Donanım; *Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör *Akış sıcaklığı sensörü *Dönüş sıcaklığı sensörü *Akış sıcaklığı göstergesi için termometreler *İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel). *Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.	€ 1.045,80

960	600054	LEGIOMIX® 3/4", Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 1.302,00
961	600055 EST	3/4" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 4.3 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ; Donanım; *Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör *Akiş sıcaklığı sensörü *Dönüş sıcaklığı sensörü *Akiş sıcaklığı göstergesi için termometreler *İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel). *Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.	€ 1.058,40
962	600064	LEGIOMIX® 1" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 1.428,00
963	600065 EST	1" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 7.6 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ; Donanım; *Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör *Akiş sıcaklığı sensörü *Dönüş sıcaklığı sensörü *Akiş sıcaklığı göstergesi için termometreler *İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel). *Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.	€ 1.161,30
964	600074	LEGIOMIX® 1 1/4" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 1.575,00
965	600075 EST	1 1/4" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 10 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ; Donanım; *Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör *Akiş sıcaklığı sensörü *Dönüş sıcaklığı sensörü *Akiş sıcaklığı göstergesi için termometreler *İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur. *Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.	€ 1.260,00
966	600084	LEGIOMIX® 1 1/2" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 2.268,00
967	600085 EST	1 1/2" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 13 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ; Donanım; *Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör *Akiş sıcaklığı sensörü *Dönüş sıcaklığı sensörü *Akiş sıcaklığı göstergesi için termometreler *İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel). *Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.	€ 1.869,00
968	600094	LEGIOMIX® 2" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 2.331,00
969	600095 EST	2" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 18 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ; Donanım; *Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör *Akiş sıcaklığı sensörü *Dönüş sıcaklığı sensörü *Akiş sıcaklığı göstergesi için termometreler *İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel). *Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.	€ 1.932,00
970	600140	Bina içi sıcak su kullanımı için haşlanma önleyici düzenek.Pirinc gövde. Krom kaplama. Ayar sıcaklığı: 48°C (±1°C).	€ 50,40
971	603040	1/2" Güneş enerjisi sistemlerinde sıcak su depolamasını korumak için donma korumalı güvenlik cihazı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ortam sıcaklık aralığı: -30 - 90 °C, açılma sıcaklığı: 3 °C , kapanma sıcaklığı: 4°C	€ 65,10
972	603450	Krom kaplama küresel tip donma önleyici özelliğine sahip bahçe musluğu, ortam sıcaklığı: -30 - 90 °C, açılma sıcaklığı: 3 °C, kapanma sıcaklığı: 4 °C	€ 107,10
973	610005	3/4" Üç yollu kelebek karışım vanası. Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 147,00
974	610006	1" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 149,10
975	610007	1 1/4" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 155,40
976	610008	1 1/2" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 193,20
977	610009	2" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 252,00
978	610020	2 1/2" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 317,10
979	610050	DN50 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 266,70
980	610060	DN65 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 302,40
981	610080	DN80 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 422,10
982	610100	DN100 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 615,30
983	610120	DN125 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 930,30

984	610400	Rp 1/2" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapılma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€	107,10
985	610500	Rp 3/4" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapılma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€	111,30
986	610600	Rp 1" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapılma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€	117,60
987	610700	Rp 1 1/4" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapılma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€	140,70
988	610800	Rp 1 1/2" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapılma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€	193,20
989	610900	Rp 2" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapılma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€	252,00
990	611007	Dört yollu kelebek karışım vanası. Dişli bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C. Ağır seri. Fabrika ayarı: Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€	168,00
991	612011	2 1/2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€	938,70
992	612015	3/4" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€	659,40
993	612016	1" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€	665,70
994	612017	1 1/4" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€	672,00
995	612018	1 1/2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€	695,10
996	612019	2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€	753,90
997	612021	2 1/2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€	938,70
998	612025	3/4" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€	659,40
999	612026	1" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€	665,70
1000	612027	1 1/4" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€	672,00
1001	612028	1 1/2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€	695,10
1002	612029	2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€	753,90
1003	636002	636 serisi dişli kontrol vanaları için servomotor, besleme: 230 V,kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, güç sarfiyatı: 4 VA, koruma sınıfı: IP 54, çalışma süresi: 120 sn, ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C, 500 N.	€	279,30
1004	636004	636 serisi dişli kontrol vanaları için servomotor, besleme: 24 V, kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, 0÷10 V, güç sarfiyatı: 8,5 VA, koruma sınıfı: IP 54, çalışma süresi: 35 sn, 60 sn, 120 sn, Ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C.	€	254,10
1005	636014	636 serisi dişli kontrol vanaları için servomotor, besleme: 24 V,kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, 0÷10 V, güç sarfiyatı: 8,7 VA, koruma sınıfı: IP 54, çalışma süresi: 60 sn, 120 sn, ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C, 500 N.	€	312,90
1006	636024	636060 ve 636080 kodlu kontrol vanaları için servomotor, besleme: 24 V, kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, 0÷10 V, güç sarfiyatı: 3,5 VA, koruma sınıfı: IP 54, çalışma süresi: 80 sn / 120 sn, ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C, 1000 N.	€	680,40
1007	636034	636 serisi flanşlı kontrol vanaları için servomotor, besleme: 24 V,Kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, 0÷10 V, güç sarfiyatı: 20 VA, koruma sınıfı: IP 66, çalışma süresi: 40 sn / 80 sn / 120 sn DN 65-DN 80), 80 sn / 160 sn / 240 sn DN 100÷DN 150), ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C, 2500 N	€	995,40
1008	636060	DN65 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€	1.037,40
1009	636080	DN80 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€	1.407,00
1010	636100	DN100 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€	2.135,70
1011	636120	DN125 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€	3.009,30
1012	636150	DN150 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€	3.712,80
1013	636400	DN15 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişli bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	252,00
1014	636410	DN15 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası,rakorlu dişli bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı,maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	266,70
1015	636500	DN20 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişli bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	268,80
1016	636510	DN20 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası,rakorlu dişli bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı,maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	279,30
1017	636600	DN25 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişli bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	310,80
1018	636610	DN25 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası,rakorlu dişli bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı,maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	333,90
1019	636700	DN32 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişli bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	382,20
1020	636710	DN32 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası,rakorlu dişli bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı,maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	413,70
1021	636800	DN40 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişli bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	464,10
1022	636810	DN40 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası,rakorlu dişli bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı,maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	497,70
1023	636900	DN50 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişli bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	777,00
1024	636910	DN50 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası,rakorlu dişli bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı,maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€	833,70
1025	637001	3/4" ila 1 1/2" karışım vanaları için motor.Harici mikro anahtar.Besleme: 230 V o 24 V - 50 Hz.Güç sarfiyatı: 3 VA.Harici mikro anahtar kontak oranı:10 (2) A - 250 V (ac).Koruma sınıfı: IP 42.Çalışma süresi: 60 sn.Adaptörlü.	€	382,20
1026	637003	3/4" ila 1 1/2" karışım vanaları için motor.Harici mikro anahtar.Besleme: 224 V .Güç sarfiyatı: 3 VA.Harici mikro anahtar kontak oranı:10 (2) A - 250 V (ac).Koruma sınıfı: IP 42.Çalışma süresi: 60 sn.Adaptörlü.	€	411,60
1027	644342 3BY	1/2" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	199,50

1028	644344 3BY	1/2" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	216,30
1029	644352 3BY	3/4" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	199,50
1030	644354 3BY	3/4" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	216,30
1031	644362 3BY	1" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m³/h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	216,30
1032	644364 3BY	1" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m³/h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€	231,00
1033	646002	6470, 6480 ve 6489 serisi küresel zon vanaları için aktuatör, 230V.	€	201,60
1034	656344	Termoelektrik motor.Manuel açmalı ve pozisyon göstergeli.670, 671, 668...S1, 6626.6, 664 ve 665 serisi dağıtım kolektörleri için. Normalde kapalı.Harici mikro-anahtarsız (2 kablolu).24 V (ac)/(dc).Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0,8 A (230 V).Güç sarfıyatı: 3 W. Kalkış akımı: ≤ 250 mA.Ortam sıcaklık aralığı: 0÷50°C.Koruma sınıfı: IP 40.Kablo uzunluğu: 80 cm.	€	66,15
1035	656354	Termoelektrik motor.Manuel açmalı ve pozisyon göstergeli.670, 671, 668...S1, 6626.6, 664 ve 665 serisi dağıtım kolektörleri için. Normalde kapalı.Harici mikro-anahtar bağlantılı (4 kablolu).24 V (ac)/(dc).Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0,8 A (230 V).Güç sarfıyatı: 3 W. Kalkış akımı: ≤ 250 mA.Ortam sıcaklık aralığı: 0÷50°C.Koruma sınıfı: IP 40.Kablo uzunluğu: 80 cm.	€	89,25
1036	656502	Termoelektrik motor, FLOWMATIC® 145 serisi vana ve 149 serisi kit için.Klipsli adaptörlü hızlı bağlantılı kurulum. Normalde kapalı.Besleme: 230 V (ac) Sabit durumda güç tüketimi: 1 W.Ortam sıcaklık aralığı: 0÷60°C. Besleme kablosu: 1 m.	€	35,70
1037	656504	Termoelektrik motor, FLOWMATIC® 145 serisi vana ve 149 serisi kit için.Klipsli adaptörlü hızlı bağlantılı kurulum. Normalde kapalı.Besleme: 24 V (ac)/(dc).Sabit durumda güç tüketimi: 1 W.Ortam sıcaklık aralığı: 0÷60°C. Besleme kablosu: 1 m.	€	37,80
1038	656524	FLOWMATIC® 145 serisi kontrol vanaları ve 149 serisi kit için oransal termoelektrik motor.	€	92,40
1039	658100	659 ve 661 serisi dolaplarla veya doğrudan duvara montajda kullanılacak bir çift braket.Vidalar ve tapalarla birlikte.	€	31,61
1040	658101	662 ve 664 serisi dağıtım kolektörleri için bir çift montaj braket.659..5 kodlu kutulara veya doğrudan duvara kurulum için	€	33,60
1041	662025	2 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€	39,90
1042	662035	3 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€	50,40
1043	662045	4 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€	65,10
1044	662055	5 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€	77,70
1045	662065	6 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€	119,70
1046	6626B5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 2+2 Ağızlı	€	163,80
1047	6626B6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 2+2 Ağızlı	€	195,30
1048	6626C5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 3+3 Ağızlı	€	193,20
1049	6626C6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 3+3 Ağızlı	€	218,40
1050	6626D5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 4+4 Ağızlı	€	214,20
1051	6626D6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 4+4 Ağızlı	€	247,80
1052	6626E5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 5+5 Ağızlı	€	233,10
1053	6626E6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 5+5 Ağızlı	€	279,30
1054	6626F5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 6+6 Ağızlı	€	287,70
1055	6626F6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 6+6 Ağızlı	€	317,10
1056	6626G5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 7+7 Ağızlı	€	308,70
1057	6626G6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 7+7 Ağızlı	€	359,10
1058	6626H5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 8+8 Ağızlı	€	333,90
1059	6626H6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 8+8 Ağızlı	€	386,40
1060	6626I5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 9+9 Ağızlı	€	354,90
1061	6626I6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 9+9 Ağızlı	€	422,10
1062	6626L5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 10+10 Ağızlı	€	378,00
1063	6626L6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 10+10 Ağızlı	€	462,00
1064	6626M5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 11+11 Ağızlı	€	426,30
1065	6626M6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 11+11 Ağızlı	€	493,50
1066	6626N5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 12+12 Ağızlı	€	451,50
1067	6626N6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 12+12 Ağızlı	€	522,90
1068	6626O5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braket dahil, 13+13 Ağızlı	€	470,40
1069	6626O6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 13+13 Ağızlı	€	573,30
1070	6646B1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 2+2 Ağızlı	€	205,80
1071	6646C1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 3+3 Ağızlı	€	233,10
1072	6646D1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 4+4 Ağızlı	€	268,80
1073	6646E1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 5+5 Ağızlı	€	304,50
1074	6646F1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 6+6 Ağızlı	€	342,30
1075	6646G1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 7+7 Ağızlı	€	388,50
1076	6646H1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 8+8 Ağızlı	€	420,00
1077	6646I1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 9+9 Ağızlı	€	459,90
1078	6646L1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 10+10 Ağızlı	€	495,60
1079	6646M1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 11+11 Ağızlı	€	529,20
1080	6646N1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 12+12 Ağızlı	€	558,60
1081	6646O1	1" Debimetrel pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 13+13 Ağızlı	€	617,40
1082	6656D1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 4+4 Ağızlı	€	325,50
1083	6656E1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 5+5 Ağızlı	€	380,10
1084	6656F1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 6+6 Ağızlı	€	430,50
1085	6656G1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 7+7 Ağızlı	€	504,00
1086	6656H1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 8+8 Ağızlı	€	552,30
1087	6656I1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 9+9 Ağızlı	€	604,80
1088	6656L1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 10+10 Ağızlı	€	659,40
1089	6656M1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 11+11Ağızlı	€	711,90
1090	6656N1	1" Dynamical® pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 12+12 Ağızlı	€	762,30
1091	668000S1	1" somun x 3/4" somun ,25 kPa (2.500 mm s.s.) sabit ayarlı desantre by-pass kiti, kolektör bağlantısı için boruyla tamamlanmış.668...S1 serisi kolektörler için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷100°C.	€	44,10
1092	6686C5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 3 Ağızlı	€	359,10
1093	6686D5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 4 Ağızlı	€	388,50
1094	6686E5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 5 Ağızlı	€	413,70
1095	6686F5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 6 Ağızlı	€	485,10
1096	6686G5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 7 Ağızlı	€	527,10
1097	6686H5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 8 Ağızlı	€	539,70
1098	6686I5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 9 Ağızlı	€	567,00
1099	6686L5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 10 Ağızlı	€	592,20
1100	6686M5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 11 Ağızlı	€	659,40
1101	6686N5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 12 Ağızlı	€	686,70
1102	6686O5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 13 Ağızlı	€	711,90
1103	6686P5S1	1" By-pass hattına sahip pirinç dağıtım kolektörleri, x 14 Ağızlı	€	747,60

1104	668775S1	7*7 ,1 1/4" F ,Debimetreler, debi ayar vanaları ve kesme vanaları içeren bir grup kolektör.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷80°C.Çıkış merkez mesafesi: 50 mm	€ 334,95
1105	668785S1	8*8 ,1 1/4" F ,Debimetreler, debi ayar vanaları ve kesme vanaları içeren bir grup kolektör.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷80°C.Çıkış merkez mesafesi: 50 mm	€ 379,05
1106	6687C5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 3+3 Ağızlı	€ 367,50
1107	6687D5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 4+4 Ağızlı	€ 399,00
1108	6687E5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 5+5 Ağızlı	€ 426,30
1109	6687F5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 6+6 Ağızlı	€ 495,60
1110	6687G5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 7+7 Ağızlı	€ 520,80
1111	6687H5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 8+8 Ağızlı	€ 548,10
1112	6687I5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 9+9 Ağızlı	€ 577,50
1113	6687L5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 10+10 Ağızlı	€ 600,60
1114	6687M5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 11+11 Ağızlı	€ 672,00
1115	6687N5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 12+12 Ağızlı	€ 697,20
1116	6687O5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 13+13 Ağızlı	€ 726,60
1117	6687P5S1	1½" By-pass hattına sahip piring dağıtım kolektörleri, 14+14 Ağızlı	€ 760,20
1118	6716C1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 3+3 Ağızlı	€ 306,60
1119	6716D1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 4+4 Ağızlı	€ 336,00
1120	6716E1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 5+5 Ağızlı	€ 363,30
1121	6716F1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 6+6 Ağızlı	€ 409,50
1122	6716G1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 7+7 Ağızlı	€ 436,80
1123	6716H1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 8+8 Ağızlı	€ 468,30
1124	6716I1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 9+9 Ağızlı	€ 497,70
1125	6716L1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 10+10 Ağızlı	€ 522,90
1126	6716M1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 11+11 Ağızlı	€ 581,70
1127	6716N1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 12+12 Ağızlı	€ 613,20
1128	6716O1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 13+13 Ağızlı	€ 651,00
1129	6716P1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 14+14 Ağızlı	€ 676,20
1130	676500	1" yüksek debili iki yönlü zon kontrol vanası, rakorsuz, Kv: 4.77 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 2.5 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 42,00
1131	678040	1/2" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C, 49 ila 63 mm. arasında ayarlanabilir çıkış merkez mesafesi.	€ 67,20
1132	678050	3/4" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C, 49 ila 63 mm. arasında ayarlanabilir çıkış merkez mesafesi.	€ 69,30
1133	678060	1" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C, 49 ila 63 mm. arasında ayarlanabilir çıkış merkez mesafesi.	€ 79,80
1136	738407	Pil elektrik beslemeli dijital oda krono termostatı, arkadan aydınlatmalı ekran, haftalık ayarlanabilir saat, telefon yazılımına uygun, 3 sıcaklık düzeyi+ donma önlemi, min. zaman programı 30dk., YAZ-KIŞ geçişi, 0.2 ila 2°C ayar aralığına sahip veya oransal ON/OFF işlevi, 0.1°C kademeli ayarlanabilir sıcaklık, röle çıkışı, geniş anahtar kontağı ile, koruma sınıfı:IP30	€ 174,30
1137	738427	Dijital krono termostat, 230 V arkadan aydınlatmalı ekran, haftalık ayarlanabilir saat, telefon yazılımına uygun, 3 sıcaklık düzeyi+ donma önlemi, min. zaman programı 30dk., YAZ-KIŞ geçişi, 0.2 ila 2°C ayar aralığına sahip veya oransal ON/OFF işlevi, 0.1°C kademeli ayarlanabilir sıcaklık, röle çıkışı, geniş anahtar kontağı ile, koruma sınıfı:IP30	€ 195,30
1138	739107	Batarya beslemeli dijital krono termostat, haftalık ayarlanabilir saat, hızlı programlama, YAZ-KIŞ geçişi, çıkış kontağı: 5A, koruma sınıfı: IP 30	€ 254,10
1139	789303	Önceden şekillendirilmiş yalıtım,SATK15303 DPCV serisi için.Malzeme: genişletilmiş kapalı hücreli PE-X.Minimum kalınlık: 10 mm.Yangına karşı tepki (UL 4102): B2 sınıfı.	€ 100,80
1140	789313	Önceden şekillendirilmiş yalıtım,SATK15313 ABC serisi için.Malzeme: genişletilmiş kapalı hücreli PE-X.Minimum kalınlık: 10 mm.Yangına karşı tepki (UL 4102): B2 sınıfı.	€ 119,70
1141	F0000117	merkezi olmayan "S" formlu bağlantı kiti, 5451 serisi tortu tutucu için	€ 40,95
1142	F0000401	3/4" rakor, 5451 ve 5452 serisi tortu tutucu için	€ 11,45
1143	F0000439	3/4" F dirsek rakor, 5451 serisi tortu tutucu için	€ 14,39
1144	F0000680	3/4" M x 3/4" F 149 serisi için boşaltma musluğu.	€ 33,60
1145	F0000681	1" M x 1" F 149 serisi için boşaltma musluğu.	€ 39,90
1146	F0000682	1 1/4" M x 1 1/4" F 149 serisi için boşaltma musluğu.	€ 46,20
1147	F0001037	Flushing kiti ve katkı maddeleri ilavesi.	€ 25,20
1148	F0002665	0÷10 bar basınç saati	€ 9,03
1149	F89046/C	Donma önleyici grubu yedek parçası, 603450 için kromaj kaplı	€ 52,50
1150	R52484	Filtreye ve kartaşu bakım yapmak için anahtar	€ 6,93
1151	R59681	Higroskopik güvenlik başlığı, 5020 ve 5021 serisi otomatik purjörler için.	€ 1,47
1152	SATK15303 DPCV	Isıtma ve KSS (Kullanım Sıcak Su) üretimi.Primer kontrolün değiştirilmesi.DPCV primer tarafındayken, sabit ayar 30 kPa.Bağlantılar: 3/4" M.	€ 903,00
1153	SATK15313 ABC	Mekanik versiyon kompakt daire giriş istasyonu; Maks. çalışma basıncı:10 bar, maks. ortam sıcaklığı:85 C *Isıtmaya göre KSS önceliği için difransiyel yönlendirici vana * KSS üretimi için modüasyonlu ayar *40 kW eşanjör kapasitesi *Diferansiyel basınç kontrol vanası (30 kPa) *Sabitleme braket	€ 1.081,50
1157	SATK16315	Isıtma ve KSS (Kullanım Sıcak Su) üretimi.Primer kontrolün değiştirilmesi.DPCV primer tarafındayken, sabit ayar 30 kPa.Bağlantılar: 3/4" M.KSS (Kullanım Sıcak Su) çıkışında ısıtma zon kontrol vanası ve termostatik karıştırma vanası ile	€ 1.348,20
1158	F19441	YONOS PARA 25-6 RKA pompa	€ 499,80
1159	F0001252	UPM3 Auto L 25-70 pompa	€ 408,45
1160	513430	1/2", 3 bar emniyet tahliye vanası. Dişi bağlantılar. Deşarj aşırı basıncı: %20. Kapanış diferansiyeli: %20. PN 10. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 10,82
1161	576123	DN 125 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN16 ve PN 40 mevcut.	€ 4.758,60
1163	431402	1/2" Köşe dönüş vanası. Krom kaplama. Çelik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 10,92
1164	223402	1/2" Düz termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. Krom kaplama. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C	€ 15,86
1165	222402	1/2" Açılı termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. Krom kaplama. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 14,60
1166	250300	3/8" M x 3/8" F Kelebek Başlıklı - Contalı kapatma musluğu. Piring gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷200°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 16,38
1167	250400	1/2" M x 1/2" F - Kollu - Contalı kapatma musluğu. Piring gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷200°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 25,41
1168	337121	1/4" M Tahliye başlığı. Ayarlanabilir çıkış. Diş üzerinde PTFE conta. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 85°C.	€ 2,21
1169	337131	3/8" M Tahliye başlığı. Ayarlanabilir çıkış. Diş üzerinde PTFE conta. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 85°C.	€ 2,42
1170	337221	1/4" M Metal contalı boşaltma musluğu. Ayarlanabilir çıkış. Dişli kısımda PTFE conta. Maks. çalışma basıncı: 10 bar Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 3,68
1171	337231	3/8" M Metal contalı boşaltma musluğu. Ayarlanabilir çıkış. Dişli kısımda PTFE conta. Maks. çalışma basıncı: 10 bar Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 6,20
1172	600530	3/4" LEGIOFLOW® soğuk çıkış 3, sıcak çıkış 2 adet. Termoelektrik tahrik düzenekli. Karışım vanası; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 30÷50°C. Termal vana motoru; Besleme: 230 V (ac). Kolektörler; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Çalışma sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 527,10

1173	600540	3/4" LEGIOFLOW® soğuk çıkış 4, sıcak çıkış 3 adet. Termoelektrik tahrik düzenekli. Karışım vanası; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 30÷50°C. Termal vana motoru; Besleme: 230 V (ac). Kolektörler; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Çalışma sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	549,15
1174	600550	3/4" LEGIOFLOW® soğuk çıkış 5, sıcak çıkış 4 adet. Termoelektrik tahrik düzenekli. Karışım vanası; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 30÷50°C. Termal vana motoru; Besleme: 230 V (ac). Kolektörler; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Çalışma sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	570,15
1175	600531	3/4" LEGIOFLOW® soğuk çıkış 3, sıcak çıkış 2 adet. Termoelektrik tahrik düzeneksiz. Karışım vanası; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 30÷50°C. Termal vana motoru; Besleme: 230 V (ac). Kolektörler; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Çalışma sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	480,90
1176	600541	3/4" LEGIOFLOW® soğuk çıkış 4, sıcak çıkış 3 adet. Termoelektrik tahrik düzeneksiz. Karışım vanası; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 30÷50°C. Termal vana motoru; Besleme: 230 V (ac). Kolektörler; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Çalışma sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	505,05
1177	600551	3/4" LEGIOFLOW® soğuk çıkış 5, sıcak çıkış 4 adet. Termoelektrik tahrik düzeneksiz. Karışım vanası; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 30÷50°C. Termal vana motoru; Besleme: 230 V (ac). Kolektörler; Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Çalışma sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	527,10
1178	304540	1/2" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	10,50
1179	304550	3/4" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	14,70
1180	304560	1" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	23,10
1181	304570	1 1/4" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	42,00
1182	304580	1 1/2" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	65,10
1183	304590	2" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	92,40
1184	580040	DN15 Çok işlevli geometriye sahip geri akış önleyici. BA tip. Yatay veya dikey borulara doğrusal montaj için. Girişte tümleşik süzgeç. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	222,60
1185	580050	DN20 Çok işlevli geometriye sahip geri akış önleyici. BA tip. Yatay veya dikey borulara doğrusal montaj için. Girişte tümleşik süzgeç. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	223,65
1186	580060	DN25 Çok işlevli geometriye sahip geri akış önleyici. BA tip. Yatay veya dikey borulara doğrusal montaj için. Girişte tümleşik süzgeç. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	312,90
1187	580070	DN32 Çok işlevli geometriye sahip geri akış önleyici. BA tip. Yatay veya dikey borulara doğrusal montaj için. Girişte tümleşik süzgeç. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	343,35
1188	305674	1" 4 bar, Yalıtımsız. Isıtma sistemleri için kompozit malzemeden eleman tutucu kit. Sıcaklık aralığı: 5÷90°C. 50 kW'a kadar.	€	51,45
1189	586400	1/2" F, Dişi kör tapa.	€	2,84
1190	259080	80 Lt. CE onaylı, güneş enerjisi sistemlerinin birincil devresi için genleşme tankı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€	515,55
1191	556050	50 Lt. CE onaylı, ısıtma tesisatları için, kaynaklı genleşme tankı. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€	159,60
1192	557704	3/8" alttan bağlantılı. 0÷6 bar aralığında. Basınç saati. Hassaslık sınıfı: UNI 2,5. Sıcaklık aralığı: -20÷90°C.	€	18,80
1193	557706	3/8" alttan bağlantılı. 0÷6 bar aralığında. Basınç saati. Hassaslık sınıfı: UNI 2,5. Sıcaklık aralığı: -20÷90°C.	€	18,80
1194	557710	3/8" alttan bağlantılı. 0÷10 bar aralığında. Basınç saati. Hassaslık sınıfı: UNI 2,5. Sıcaklık aralığı: -20÷90°C.	€	18,80
1195	556000	0÷10 bar. Genleşme tankı basınç testi için basınç saati.	€	53,55
1196	588040	1/2" F x M rakorlu. Üç parçalı düz rakor. PN 16. Gaz ve sıvı hidrokarbon için. Sarı O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -20÷100°C. Siyah O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -25÷120°C.	€	6,51
1197	588050	3/4" F x M rakorlu. Üç parçalı düz rakor. PN 16. Gaz ve sıvı hidrokarbon için. Sarı O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -20÷100°C. Siyah O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -25÷120°C.	€	13,23
1198	588060	1" F x M rakorlu. Üç parçalı düz rakor. PN 16. Gaz ve sıvı hidrokarbon için. Sarı O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -20÷100°C. Siyah O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -25÷120°C.	€	17,33
1199	588070	1 1/4" F x M rakorlu. Üç parçalı düz rakor. PN 16. Gaz ve sıvı hidrokarbon için. Sarı O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -20÷100°C. Siyah O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -25÷120°C.	€	25,41
1200	588080	1 1/2" F x M rakorlu. Üç parçalı düz rakor. PN 16. Gaz ve sıvı hidrokarbon için. Sarı O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -20÷100°C. Siyah O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -25÷120°C.	€	52,50
1201	588090	2" F x M rakorlu. Üç parçalı düz rakor. PN 16. Gaz ve sıvı hidrokarbon için. Sarı O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -20÷100°C. Siyah O-Ring conta. Sıcaklık aralığı: -25÷120°C.	€	74,55
1202	304840	1/2" Çift çekvalf. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	18,69
1203	304850	3/4" Çift çekvalf. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	26,67
1204	537005	Paslanmaz çelik - 50 µm. 5370 serisi hazneler için pislik tutucu kartuşları. 10" standart nominal ölçü. Sıcaklık aralığı: 5÷40°C. Maks. Dp: 3 bar.	€	93,45
1205	537050	3/4". 10" standart nominal ölçü pislik tutucu kartuşları için hazne. Piring gövde, Şeffaf plastik hazne. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷40°C.	€	174,30
1206	537004	Yıkanebilir gözenekli naylon - 60 µm. 5370 serisi hazneler için pislik tutucu kartuşları. 10" standart nominal ölçü. Sıcaklık aralığı: 5÷40°C. Maks. Dp: 3 bar.	€	32,55
1207	537060	1". 10" standart nominal ölçü pislik tutucu kartuşları için hazne. Piring gövde, Şeffaf plastik hazne. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷40°C.	€	174,30
1208	546005	3/4" Deaerator-tortu ayırıcı. Piring gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€	189,00
1209	546006	1" DISCALDIRT Deaerator-tortu ayırıcı. Piring gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€	189,00
1210	520040	DN15 Başlıklı ayarlanabilir termostatik karışım vanası, girişlerinde tümleşik çek-valf ve pislik tutucu ile. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.	€	113,40
1211	520050	DN20 Başlıklı ayarlanabilir termostatik karışım vanası, girişlerinde tümleşik çek-valf ve pislik tutucu ile. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.	€	121,80
1212	520060	DN25 Başlıklı ayarlanabilir termostatik karışım vanası, girişlerinde tümleşik çek-valf ve pislik tutucu ile. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.	€	197,40
1213	556100	100 Lt. CE onaylı, ısıtma tesisatları için, kaynaklı genleşme tankı. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€	319,20
1214	556200	200 Lt. CE onaylı, ısıtma tesisatları için, kaynaklı genleşme tankı. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€	520,80
1215	556300	300 Lt. CE onaylı, ısıtma tesisatları için, kaynaklı genleşme tankı. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€	770,70
1216	556500	500 Lt. CE onaylı, ısıtma tesisatları için, kaynaklı genleşme tankı. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€	1.211,70
1217	575150	DN150 Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgesi geri akış önleyici. BA tip. PN 10. Flanşlı bağlantılar. Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C. Tahliye açılış fark basınç değeri: 14 kPa. *Geri akış önleyici giriş yönünde 579 serisi bir pislik tutucu monte edilmesi zorunludur.	€	14.017,50
1218	575200	DN200 Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgesi geri akış önleyici. BA tip. PN 10. Flanşlı bağlantılar. Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C. Tahliye açılış fark basınç değeri: 14 kPa. *Geri akış önleyici giriş yönünde 579 serisi bir pislik tutucu monte edilmesi zorunludur.	€	26.512,50
1219	575250	DN250 Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgesi geri akış önleyici. BA tip. PN 10. Flanşlı bağlantılar. Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C. Tahliye açılış fark basınç değeri: 14 kPa. *Geri akış önleyici giriş yönünde 579 serisi bir pislik tutucu monte edilmesi zorunludur.	€	35.332,50
1220	570050	DN50 Ön montajlı grup. Donanım: - 575 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 579 serisi Y tipi pislik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. PN 16 flanşlı bağlantı. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€	4.426,80
1221	570060	DN65 Ön montajlı grup. Donanım: - 575 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 579 serisi Y tipi pislik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. PN 16 flanşlı bağlantı. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€	6.003,90
1222	570080	DN80 Ön montajlı grup. Donanım: - 575 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 579 serisi Y tipi pislik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. PN 16 flanşlı bağlantı. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€	8.065,05

1223	570100	DN100 Ön montajlı grup. Donanım: - 575 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 579 serisi Y tipi pislik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. PN 16 flanşlı bağlantı. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 9.581,25
1224	570150	DN150 Ön montajlı grup. Donanım: - 575 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 579 serisi Y tipi pislik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. PN 16 flanşlı bağlantı. Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 16.615,20
1225	570200	DN200 Ön montajlı grup. Donanım: - 575 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 579 serisi Y tipi pislik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. PN 16 flanşlı bağlantı. Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 34.078,80
1226	570250	DN250 Ön montajlı grup. Donanım: - 575 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 579 serisi Y tipi pislik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. PN 16 flanşlı bağlantı. Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 44.871,75
1227	648050	3/4" Üç yönlü küresel zon kontrol vanası. 3/4" dişi bypass bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. Δp: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -5÷110°C. Kv düz: 14,43 m ³ /h, Kv bypass: 2,50 m ³ /h	€ 51,45
1228	646004	6470, 6480 ve 6489 serisi küresel zon vanaları için aktuatör, 24 V	€ 215,25
1229	552140	1/2" M x 3/4" F, Dirsekli tandış.	€ 31,19
1230	552150	3/4" M x 3/4" F, Dirsekli tandış.	€ 31,19
1231	552160	1" M x 1 1/4" F, Dirsekli tandış.	€ 57,75
1232	552170	1 1/4" M x 1 1/4" F, Dirsekli tandış.	€ 57,75
1233	550220	Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör. Çelik gövde. 1 1/2" M ana bağlantılar. Çıkış bağlantıları: Hareketli somun 1 1/2" F. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C	€ 330,75
1234	550020	Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör. Çelik gövde. 1 1/4" M ana bağlantılar. Çıkış bağlantıları: Hareketli somun 1 1/2" F. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 394,80
1237	CBN546002	546 serisi deaerator-tortu ayırıcılar için yalıtım. 546002-546005-546006	€ 65,10
1238	CBN546007	546 serisi deaerator-tortu ayırıcılar için yalıtım. 546007	€ 65,10
1239	570004	DN15 Ön montajlı grup. Donanım: - 574 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 577 serisi Y tipi pislik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 412,65
1240	546007	1 1/4" DISCALDIRT Deaerator-tortu ayırıcı. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€ 220,50
1241	538400	1/2" M - Hortum bağlantılı ve başlıklı tahliye musluğu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 8,72
1242	570911	C3 TEMİZLEYİCİ - 0,5 litre. Kir, kireç ve kalıntıları giderir.	€ 42,00
1243	570912	C1 İNHİBİTÖR - 0,5 litre. Korozyon ve birikintilere karşı korur.	€ 42,00
1244	570913	C1 BİYOSİT - 0,5 litre. Bakteri ve mantar oluşumunu önler.	€ 52,50
1245	570914	C4 MÜHÜRLEYİCİ - 0,5 litre. Sıvı sızıntı mühürleyicisi.	€ 42,00
1248	CBN545345	54534. kodlu tortu ayırıcılar için yalıtım.	€ 25,94
1252	839106	1" 24 V (ac). Selenoid gaz vanası, normalde açık, manuel sıfırlama. Maks. basınç: 500 mbar. Koruma sınıfı: IP 65.	€ 139,65
1253	839206	1" 12 V (dc). Selenoid gaz vanası, normalde açık, manuel sıfırlama. Maks. basınç: 500 mbar. Koruma sınıfı: IP 65.	€ 139,65
1254	520430	1/2" Sıcaklık aralığı: 30÷48°C. Ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€ 47,25
1255	520440	1/2" Sıcaklık aralığı: 40÷60°C. Ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€ 47,25
1256	520530	3/4" Sıcaklık aralığı: 30÷48°C. Ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€ 50,40
1257	520540	3/4" Sıcaklık aralığı: 40÷60°C. Ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€ 50,40
1258	520630	1" Sıcaklık aralığı: 30÷48°C. Ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€ 53,55
1259	520640	1" Sıcaklık aralığı: 40÷60°C Ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€ 53,55
1260	688000	Sıcaklık saati. 1/2" merkez arka bağlantılı. Kılıfı. 45 mm, 0-120 °C	€ 12,29
1261	688010	Sıcaklık saati. 1/2" merkez arka bağlantılı. Kılıfı. 100 mm, 0-120 °C	€ 15,33
1262	254458	3/4" M - Ø 18 Erkek bağlantı parçası, güneş enerjisi sistemleri için mekanik O-Ring conta. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷160°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 14,60
1263	254058	3/4" F - Ø 18 Dişi bağlantı parçası, güneş enerjisi sistemleri için mekanik O-Ring conta. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷160°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 14,60
1264	254858	3/4" F - Ø 18 Dişli dirsek, güneş enerjisi sistemleri için mekanik O-Ring conta. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷160°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 17,01
1265	254308	Ø 18 Rakorlu manşon, güneş enerjisi sistemleri için mekanik O-Ring conta. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷160°C. Maks. glikol yüzdesi: %50	€ 23,10
1266	551053	DISCAL, DN50 Deaerator, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 kaynaklı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C	€ 1.140,30
1267	551051	DISCAL, DN50 Deaerator, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımsız, PN16 kaynaklı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C	€ 849,45
1268	546053	DISCALDIRT, DN50 Deaerator-Tortu Ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, PN16 kaynaklı bağlantı, düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷110°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 1.262,10
1270	600100	LEGIOMIX® Arayüzü. 6000 serisi elektronik karışım vanasının aktarımı ve lokal veya uzaktan yönetimi için. Şunlardan oluşmaktadır: - RS232 arayüz bilgisayar bağlantı kablosu, - LEGIOMIX® telefon arayüz jakı olan bağlantı kablosu, - USB/seri adaptör, - aktarım ve yönetim yazılımı.	€ 982,80
1271	600001	MODBUS-RTU iletişim ve logları için opsiyonel kart. Cihaz, kart yerleştirilerek belirli bir MODBUS-RTU iletim protokolü aracılığıyla Bina yönetim sistemlerinde (BMS) yönetilebilir. Paket; opsiyonel kart, ana kart bağlantı kabloları ve logları kapsar.	€ 170,10
1272	600002	RS-485 USB kablosu ve Caleffi Software Cihazı bilgisayar aracılığı ile yönetmek için paketin içinde yer alan RS-485 arayüzlü kablo ve Caleffi Software kullanılabilir.	€ 206,85
1273	304740	DN15 Çekvalf. EB tip. Kontrol erişimsiz. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 8,61
1274	304750	DN20 Çekvalf. EB tip. Kontrol erişimsiz. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 13,86
1275	304760	DN25 Çekvalf. EB tip. Kontrol erişimsiz. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 20,58
1276	304640	DN15 3/4" F x 3/4" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 12,60
1277	304650	DN20 1" F x 1" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 21,00
1278	304660	DN25 1 1/4" F x 1 1/4" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 44,10
1279	304670	DN32 1 1/2" F x 1 1/2" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 75,60
1280	304680	DN40 2" F x 2" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 121,80
1281	400101	Altta bileşenlerden oluşan çift: - 205 serisi termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanası, - Dönüş köşe vanaları, - İki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar. 437, 447, 681 ve 679 serisi bağlantı parçalarıyla kullanılmalıdır. Beyaz renk. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 105,00
1282	205000	Özel tasarımı ısıtma sistemi vanaları için termostatik kontrol başlığı. Sıvı malzeme dolgulu dahili sensör. 4001, 4003 ve 4004 serisi vanalar için. Beyaz renk.	€ 42,00
1283	205005	Özel tasarımı ısıtma sistemi vanaları için termostatik kontrol başlığı. Sıvı malzeme dolgulu dahili sensör. 4001, 4003 ve 4004 serisi vanalar için. Beyaz renk.	€ 54,60
1284	421402	Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Çelik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C	€ 22,47
1285	422402	Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Çelik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C	€ 23,73

1286	116450	3/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 40÷65°C, sıcaklık saati ağır bağlantılı, dışı bağlantılı	€	94,50
1287	116451	3/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 40÷65°C, sıcaklık saatli, dışı bağlantılı	€	102,90
1288	215100	Gateway, wireless multi-zone temperature regulation gateway	€	430,50
1289	215015	Gateway, wireless multi-zone temperature regulation gateway with built-in GSM, UMTS, LTE modem	€	903,00
1290	215510	Comfort control, wireless electronic control for thermostatic or convertible radiator valves	€	138,60
1291	215001	Sensor, wireless ambient temperature sensor	€	65,10
1292	215002	Sensor, wireless ambient temperature sensor with boiler contact	€	86,10
1293	215100 BLK	Gateway, wireless multi-zone temperature regulation gateway. Black.	€	436,80
1294	215015 BLK	Gateway, wireless multi-zone temperature regulation gateway with built-in GSM, UMTS, LTE modem. Black	€	915,60
1295	215510 BLK	Comfort control, wireless electronic control for thermostatic or convertible radiator valves. Black.	€	149,10
1296	215001 BLK	Sensor, wireless ambient temperature sensor. Black.	€	69,30
1297	215002 BLK	Sensor, wireless ambient temperature sensor with boiler contact. Black.	€	86,10
1298	210005	Tamper-proof kit for controls.	€	8,09
1299	6637H5	8 Ağızlı 1 1/4". Montajlı dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€	405,30
1300	6637I5	9 Ağızlı 1 1/4". Montajlı dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€	429,45
1301	6637L5	10 Ağızlı 1 1/4". Montajlı dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€	458,85
1302	391077	Küresel vana seti, 1 1/4" (2 adet)	€	120,75
1303	580011	1/2" BA tipi geri akış önleyici, kesme vanası, süzgeç, geri akış önleyici kontrolü için basınç test portları, basınç düşürücü vana içeren kompakt otomatik dolum ünitesi. Yatay veya dikey kurulumlar için. Yalıtımlı. Dolum ünitesi ayar basınç aralığı:0,8÷4 bar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	277,20
1305	392600	1" F x M. Sıcaklık saatli bağlantı parçası. 592 ve 350 serisi kolektörler için. Sıcaklık saati 0÷80°C, Ø 40 mm. PTFE contalı	€	21,53
1306	392700	1 1/4" F x M. Sıcaklık saatli bağlantı parçası. 592 ve 350 serisi kolektörler için. Sıcaklık saati 0÷80°C, Ø 40 mm. PTFE contasız.	€	30,14
1307	657400	1/2" M x 1/2" F. Sıcaklık saatli bağlantı parçası. Sıcaklık saati 0÷80°C, Ø 40 mm.	€	17,33
1308	573001	1/2" CAa tip geri akış engelleyicili ve kapatma vanalı otomatik besleme ünitesi. Doldurma ünitesi ayar basınç aralığı: 0,2÷4 bar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	220,50
1310	327400	1/2" kelebek tip kumanda. Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana. Düşük ısı kayıpları. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	17,75
1311	327500	3/4" kelebek tip kumanda. Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana. Düşük ısı kayıpları. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	22,47
1312	327600	1" kollar kumanda. Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana. Düşük ısı kayıpları. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	32,55
1313	327700	1 1/4" kollar kumanda. Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana. Düşük ısı kayıpları. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	49,35
1314	327800	1 1/2" kollar kumanda. Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana. Düşük ısı kayıpları. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	93,45
1315	327900	2" kollar kumanda. Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana. Düşük ısı kayıpları. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	132,30
1316	CBN551805	551 serisi DISCALSLIM® hava ayırıcılar için yalıtım.	€	14,60
1318	630104	632 ve 633 serisi vanalar için termoelektrik motor. Normalde kapalı. 24 V, harici mikro anahtar olmadan. Güç sarfiyatı: Kalkışta 11 W. Çalışırken 4 W. Maks. ortam sıcaklığı: 55°C.	€	107,10
1319	250831	3/8" Güneş enerjisi sistemleri için otomatik purjör, piring gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 2,5 bar, sıcaklık aralığı: -30÷180°C, musluksuz.	€	16,70
1320	CBN116440		€	37,80
1321	1107G5	7 devre. 1 1/4". Ön montajlı jeotermal kolektör.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷60°C.	€	1.092,00
1322	871025	Ø 25. Polietilen boru için bağlantı parçasıyla tümleşik küresel vana. Piring gövde. 42 p.2,5 TR tespit somonlu dışı bağlantılar.	€	56,70
1323	110050	42 p.2,5 TR x 3/4" Contalı rakor.	€	19,95
1324	110060	42 p.2,5 TR x 1" Contalı rakor.	€	21,00
1325	204100	Termostatik ve dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı. Uzaktan kumanda sensörlü. Vana serisi 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 ve 456 için. 7°C ila 28°C sıcaklık ayar aralığına karşı gelen 5 ila 5 arası kademeli gösterge. Kapiler uzunluğu: 2 m. Adaptörlü.	€	60,90
1326	201000	Dönüştürülebilir ve termostatik radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı. Uzaktan kumanda sensörlü. Vana serisi 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 ve 456 için. 7°C ila 28°C sıcaklık ayar aralığına karşı gelen 5 ila 5 arası kademeli gösterge. Kapiler uzunluğu: 2 m. Adaptörlü. TELL tarafından A enerjisi sınıfı olarak belirlenmiştir.	€	95,55
1327	613030	Şamandıra anahtarı, 250 V - 10 A. Dayanıklılık onaylı. Kablo uzunluğu 3 m.	€	30,98
1328	613050	Şamandıra anahtarı, 250 V - 10 A. Dayanıklılık onaylı. Kablo uzunluğu 5 m.	€	35,70
1329	676000A	DN25 iki yönlü motorlu zon kontrol vanası, rakorsuz. Kv: 3,7 m³/h	€	20,27
1330	600200	0,25 ila 15 dakika arasında programlanabilir anahtarlı zamanlayıcı. Devrelerde batarya düzeyine kadar termal dezenfeksiyon yapılmasında kullanılan vanalara kumanda edilmesi için. Besleme: 230 V (ac).	€	558,60
1331	600500	3/4" LEGIOFLOW® Sıcaklık kontrolü, termal dezenfeksiyon ve bina içi tesisat şebekesi için çok amaçlı kompakt ünite. Donanım: - Haşlanma önleyici termostatik karışım vanası, - Termal dezenfeksiyon için termal motora sahip otomatik yıkama vanası, - Filtreli ve çekvalfli küresel kesme vanası, - Soğuk su devre çıkış kiti. Termal vana motorlu. 230 V.	€	323,40
1332	600501	3/4" LEGIOFLOW® Sıcaklık kontrolü, termal dezenfeksiyon ve bina içi tesisat şebekesi için çok amaçlı kompakt ünite. Donanım: - Haşlanma önleyici termostatik karışım vanası, - Termal dezenfeksiyon için termal motora sahip otomatik yıkama vanası, - Filtreli ve çekvalfli küresel kesme vanası, - Soğuk su devre çıkış kiti. Termal vana motorsuz. 230 V.	€	279,30
1333	576084	DN80 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN40, maksimum giriş basıncı: 40 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN16 ve PN25 mevcut.	€	2.534,70
1334	576104	DN100 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN40, maksimum giriş basıncı: 40 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN16 ve PN25 mevcut.	€	3.342,15
1335	116160	1" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik veya kontrollü dezenfeksiyon işlevi için uygun termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, sıcaklık saati ağır bağlantılı, dışı bağlantılı	€	178,50
1336	116170	1 1/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik veya kontrollü dezenfeksiyon işlevi için uygun termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, sıcaklık saati ağır bağlantılı, dışı bağlantılı	€	178,50
1337	130006	Elektronik basınç ve debi farkı ölçüm cihazı. Kesme vanaları ve bağlantı rakorları ile tedarik edilir. 130 serisi ve 142 serisi balans vanasının ve 683 serisi akış ölçüm cihazının debi ölçümü için kullanılabilir. Otomatik debi stabilizatörlerinin Δp ölçümleri için kullanılabilir. Bataryalı besleme. Bluetooth® yoluyla ölçüm cihazı Δp ve uzaktan kumanda ünitesi arasında iletme. Ölçüm aralığı: 0÷1000 kPa. Maks. statik basınç: 1000 kPa. Android® uygulamalı, uzaktan kumanda ünitesine sahip.	€	7.216,65
1338	534102	Debi limitleyici, 2 lt/dak, zeytin yeşili. Piring gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€	11,34

1339	534202	Debi limitleyici, 2 lt/dak, zeytin yeşili. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,34
1340	534104	Debi limitleyici, 4 lt/dak, gri. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€ 11,97
1341	534204	Debi limitleyici, 4 lt/dak, gri. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,34
1342	534105	Debi limitleyici, 8 lt/dak, sarı. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€ 11,97
1343	534205	Debi limitleyici, 5 lt/dak, sarı. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,34
1344	534106	Debi limitleyici, 6 lt/dak, siyah. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€ 11,97
1345	534206	Debi limitleyici, 8 lt/dak, siyah. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,97
1346	534108	Debi limitleyici, 8 lt/dak, beyaz. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€ 11,97
1347	534208	Debi limitleyici, 8 lt/dak, beyaz. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,34
1348	534110	Debi limitleyici, 10 lt/dak, açık mavi. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€ 11,97
1349	534210	Debi limitleyici, 10 lt/dak, açık mavi. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,34
1350	534112	Debi limitleyici, 12 lt/dak, kırmızı. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€ 11,97
1351	534212	Debi limitleyici, 12 lt/dak, kırmızı. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,34
1352	534116	Debi limitleyici, 16 lt/dak, mavi. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€ 11,97
1353	534216	Debi limitleyici, 16 lt/dak, mavi. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,34
1354	534118	Debi limitleyici, 18 lt/dak, mor. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Erkek > Dişi	€ 11,97
1355	534218	Debi limitleyici, 18 lt/dak, mor. Pirinç gövde. Krom kaplama. 1/2" bağlantı. Maks. çalışma basıncı: 12 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Basınç aralığı: 1÷10 bar. Gidiş yönü Dişi > Erkek	€ 11,34
1356	632400	1/2" Pistonlu iki yönlü zon kontrol vanası. Kv: 5,10 m ³ /h. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. Δp: 1 bar. Sıcaklık aralığı: -5÷95°C.	€ 53,55
1357	630002	632 ve 633 serisi vanalar için termoelektrik motor. Normalde kapalı. 230 V, harici mikro anahtar olmadan.	€ 96,60
1358	303815	ROBOCHECK-2, 15 mm kontrol edilebilir çift çekvalf, sıkıştırılabilir uçlu. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 15,86
1359	300600	ROBOFIL. Boyler dolun spirali. Donanımlar: Kesme vanalı çift çekvalf, hortum bağlantısı ve kapatma vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 95°C. Esnek hortum uzunluğu: 400 mm.	€ 44,10
1360	265352	Termal entegrasyonlu güneş enerjisi deposu - kazan bağlantı kiti. Donanım: - Güneş enerjili termal sistemler için haşlanma öncelikli ve ayar başlıklı termostatik karışım vanası, girişlerde tümleşik pislik tutucu ve çekvalf ile. - Üç kontaklı motor ve harici mikro anahtara sahip yönlendirici vana, - Güneş enerjisi sistemlerinde yönlendirici vanayı çalıştırmak için sensörlü termostat. Sıcaklık göstergeli. - Şekillendirilmiş koruyucu kılıf. Giriş ve çıkış bağlantıları ayar pozisyonlu yönlendirici - karışım vanası bağlantısı.	€ 584,85
1361	262350		€ 303,45
1362	507611	AERCAL - 1" M sağ. Radyatörler için otomatik purjörülü bitim parçası. Krom kaplama. Higroskopik güvenlik başlığıyla. Kauçuk contayla. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€ 12,08
1363	507621	AERCAL - 1" M sol. Radyatörler için otomatik purjörülü bitim parçası. Krom kaplama. Higroskopik güvenlik başlığıyla. Kauçuk contayla. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€ 12,08
1364	507711	AERCAL - 1 1/4" M sağ. Radyatörler için otomatik purjörülü bitim parçası. Krom kaplama. Higroskopik güvenlik başlığıyla. Kauçuk contayla. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€ 16,70
1365	507721	AERCAL - 1 1/4" M sol. Radyatörler için otomatik purjörülü bitim parçası. Krom kaplama. Higroskopik güvenlik başlığıyla. Kauçuk contayla. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€ 16,70
1366	254002	Ø 22 bakır boru için tapa.	€ 19,11
1367	637042	610.00 kodlu 1/2" ila 2" karışım vanaları için servomotor. Besleme: 230 V - 50 Hz. Kumanda sinyali: 3 nokta. Çalışma süresi 150 saniye.	€ 176,40
1368	637044	610.00 kodlu 1/2" ila 2" karışım vanaları için servomotor. Besleme: 24 V. Kumanda sinyali: 0÷10 V. Çalışma süresi 75 saniye.	€ 233,10
1369	CBN116140	DN15 ve DN20 termal balans ve re-sirkülasyon vanası izolasyon ceketi	€ 35,70
1370	CBN116160	DN25 ve DN32 termal balans ve re-sirkülasyon vanası izolasyon ceketi	€ 39,90
1371	576083	DN80 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN40, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN16 ve PN40 mevcut.	€ 2.304,75
1372	100000	1/4" Bir çift kolay takılabilir basınç/sıcaklık test portu.	€ 10,92
1373	100010	Ölçümleme elemanlarının basınç portlarına bağlanması için kolay takılabilir şırınga içeren bir çift bağlantı parçası. 1/4" dişi dişli bağlantı.	€ 106,05
1375	662010	25 kPa (2.500 mm s.s.) sabit ayarlı desantre by-pass kiti. 664 ve 665 serisi dağıtım kolektörleri için.	€ 43,05
1376	662000	Esnek hortuma sahip sabit ayarlı diferansiyel bypass kiti, 20 kPa (2000 mm s.s.). 662 serisi kolektörler için.	€ 29,19
1377	116260	1" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevli termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, dezenfeksiyon sıcaklığı: 70 °C, sıcaklık saatine sahip, Rp bağlantılı	€ 201,60
1378	116270	1 1/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevli termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, dezenfeksiyon sıcaklığı: 70 °C, sıcaklık saatine sahip, Rp bağlantılı	€ 201,60
1379	CBN551007	1 1/4" 551 serisi deaeratörler için yalıtım.	€ 48,30
1380	KIT545346	1" tortu ayırıcı ile birlikte Bakım kiti. Şunlardan oluşur: - kesme vanalı ve miknatıslı tortu ayırıcı; - C3 TEMZİLEYİCİ;	€ 199,50
1381	546317	1 1/4" Miknatıslı tortu ayırıcı. Pirinç gövde. İç dişli bağlantılar. Hortum bağlantılı ile tahliye musluğu. Başlıklı üst bağlantı. Yalıtımlı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€ 208,95
1382	588171	1 1/4" F x M. Üç parçalı dirsekli rakor. Krom kaplama. PN 16. Hidrolik sistemler ve bina içi su sistemleri için.	€ 39,90
1383	F19174	Kapiller boru	€ 27,93
1384	301040	Termostatik vana ünitesi eklentili panel radyatör vanası. Tek vana düz versiyon. Yerden 1/2" dişi radyatör bağlantıları. Boru bağlantısı 3/4"	€ 25,52
1385	687000	Ø 80 mm. -30 ÷ 50 °C. Soğutma sistemleri için sıcaklık saati. 1/2" merkez arka bağlantılı. 45 mm kılıf uzunluğu.	€ 16,91
1386	687010	Ø 80 mm. -30 ÷ 50 °C. Soğutma sistemleri için sıcaklık saati. 1/2" merkez arka bağlantılı. 100 mm kılıf uzunluğu.	€ 18,90
1387	354052	2 Ağızlı. 3/4" bağlantılı. Kapatma vanalı tekli dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 23,63
1388	354053	3 Ağızlı. 3/4" bağlantılı. Kapatma vanalı tekli dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 30,87
1389	354054	4 Ağızlı. 3/4" bağlantılı. Kapatma vanalı tekli dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 38,85
1390	354055	5 Ağızlı. 3/4" bağlantılı. Kapatma vanalı tekli dağıtım kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 48,30
1391	364254	3/4" M x 1/2" F. Purjör bağlantısı için bitim parçası. 356 ve 357 serisi kolektörler için.	€ 6,93

1392	364150	3/4" M Tapa. 356 ve 357 serisi kolektörler için.	€	5,99
1393	599154	3/4" F x 1/2" F. Bitim parçası. 349, 350, 592, 650 ve 663 serisi kolektörler için.	€	4,94
1394	599350	3/4" F Tapa. 349, 350, 592, 650 ve 663 serisi kolektörler için.	€	3,89
1395	360210	354 serisi modüler kolektörler için bir gift paslanmaz çelik montaj braket. 360 ve 362 serisi kutular için.	€	25,52
1396	182517A2L	8+9 Ağızlı. 3/4" M. Ayar noktası reglaj ünitesi. Kolektör dolabında ön montajlı. Donanım: - Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, - Thermo-elektrik aktüatör takılabilir tümleşik kesme vanalı dönüş manifoldu, - 0÷5 lt/dk ölçekli debimetre ve debi düzenleme vanaları ile tamamlanmış akış manifoldu, - Otomatik hava purjörü ve tahliye musluğuна sahip sonlandırma bağlantıları, - Emniyet termostatu, - Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa, - Yer destekleri içeren kolektör dolabı. Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Ayar sıcaklığı aralığı: 25÷55°C. Besleme: 230 V - 50/60 Hz	€	1.407,00
1397	570009	2" Ön montajlı grup. Donanım: - 574 serisi geri akış önleyici, - Geri akış önleyiciler için 577 serisi Y tipi pislilik tutucu, - Manuel kesme vanaları. PN 10. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€	1.296,75
1398	521503	3/4" çekvalfli ve kireç dayanımlı iç mekanizmalı ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Maks. çalışma basıncı: 14 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 85°C. Sıcaklık ayarı: 30-65°C. Kv: 2,6 m³/h	€	118,65
1399	521914	1/2" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası. Çekvalf ve pislilik tutuculu. Dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 1.5 m³/h	€	91,35
1400	521915	3/4" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası. Çekvalf ve pislilik tutuculu. Dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 1.7 m³/h	€	99,75
1401	521916	1" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası. Çekvalf ve pislilik tutuculu. Dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 3.0 m³/h	€	170,10
1402	675900	Döşemeden ısıtma borusu için termometre. Dış çaplar 15 - 18 mm olan borular için. Ölçek aralığı: 5-50°C.	€	8,51
1403	548007	1 1/4" Hidrolik Ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷100°C. Donanımlar: Otomatik kapama başlıklı hava purjörü, tahliye musluğu. Önerilen maks. Debi 4 m³/h	€	439,95
1404	167600A2L	1" F. UPM3 Auto L 25-70 pompa. Isıtma sistemleri için motorlu ayar ünitesi. Biçimlendirilmiş yalıtımı ile birlikte. Sektörlü üç yollu vana ve 3 noktalı aktüatör ile reglaj. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C. Besleme: 230 V - 50/60 Hz. Çalışma süresi: 50 s (90° rotasyon).	€	1.220,10
1405	167601UPM	1" F. UPML 25-95 pompa. Isıtma sistemleri için motorlu ayar ünitesi. Biçimlendirilmiş yalıtımı ile birlikte. Sektörlü üç yollu vana ve 3 noktalı aktüatör ile reglaj. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C. Besleme: 230 V - 50/60 Hz. Çalışma süresi: 50 s (90° rotasyon).	€	1.449,00
1406	165600A2L	1" F. UPM3 Auto L 25-70 pompa. Isıtma sistemleri için doğrudan besleme ünitesi. Biçimlendirilmiş yalıtımı ile birlikte. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 100°	€	838,95
1407	165601UPM	1" F. UPML 25-95 pompa. Isıtma sistemleri için doğrudan besleme ünitesi. Biçimlendirilmiş yalıtımı ile birlikte. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 100°	€	1.082,55
1408	550021	Isıtma ve soğutma sistemleri için kolektör. Çelik gövde. 1 1/4" M ana bağlantılar. Çıkış bağlantıları: Hareketli somun 1 1/2" F. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	434,70
1409	546105	3/4" DiscalDirtmag. Dearatör-mıknatıslı tortu ayırıcı. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€	197,40
1410	546106	1" DiscalDirtmag. Dearatör-mıknatıslı tortu ayırıcı. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€	204,75
1411	546107	1 1/4" DiscalDirtmag. Dearatör-mıknatıslı tortu ayırıcı. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€	228,90
1412	510500	3/4" Suyun doğal sirkülasyonunu önlemek için anti-termosifon özellikli çekvalf. Çıkartılabilir kapak düz veya dirsekli montajı mümkün kılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	42,00
1413	510600	1" Suyun doğal sirkülasyonunu önlemek için anti-termosifon özellikli çekvalf. Çıkartılabilir kapak düz veya dirsekli montajı mümkün kılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	37,80
1414	510700	1 1/4" Suyun doğal sirkülasyonunu önlemek için anti-termosifon özellikli çekvalf. Çıkartılabilir kapak düz veya dirsekli montajı mümkün kılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€	50,40
1415	146025	146 serisi düzenleme vanası için rotasyonel oransal aktüatör, besleme: 24 V (ac/dc), oda sıcaklık aralığı: -30÷50°C (DN 65-150 vana gövdeleri için)	€	604,80
1416	108601	1" Antifriz vana. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C.	€	109,20
1417	108701	1 1/4" Antifriz vana. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C.	€	115,50
1418	108801	1 1/2" Antifriz vana. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C.	€	119,70
1419	116440	1/2" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 40÷65°C, sıcaklık saati ağız bağlantılı, dişi bağlantılı	€	90,30
1420	116441	1/2" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 40÷65°C, sıcaklık saatli, dişi bağlantılı	€	98,70
1421	200013	Özel tasarımı ısıtma sistemi vanaları için termostatik kontrol başlığı. Sıvı malzeme dolgulu dahili sensör. 7°C ile 28°C arasında sıcaklık ayarına denk gelen 5 ila 5 kademeli gösterge. Krom kaplama.	€	50,40
1422	203502	Termostatik ve dönüştürülebilir radyatör vanaları için ortam sıcaklığı sınırlama işlevi sağlayan kontak problu termostatik kontrol başlığı. Sıcaklık ön ayar eşeli. Kapiler uzunluğu: 2 m. Sıcaklık Aralığı: 20÷50°C	€	73,50
1423	203702	Termostatik ve dönüştürülebilir radyatör vanaları için ortam sıcaklığı sınırlama işlevi sağlayan kontak problu termostatik kontrol başlığı. Sıcaklık ön ayar eşeli. Kapiler uzunluğu: 2 m. Sıcaklık Aralığı: 40÷90°C	€	73,50
1424	304140	DN15 Sertifikalı çekvalfe sahip küresel vana. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	34,65
1425	304601	DN15 Kompakt çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€	12,60
1426	304645	DN15 Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€	18,48
1427	400103	1/2" Termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanası, dönüş köşe vanaları, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtardan oluşmaktadır. 437, 447, 681 ve 679 serisi bağlantı parçalarıyla kullanılmaktadır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5-100°C.	€	138,60
1428	400303	1/2" Termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanaları, çift köşe bağlantılı dönüş vanası, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtardan oluşmaktadır. Sağ versiyon. 437, 447, 681 ve 679 serisi bağlantı parçalarıyla kullanılmaktadır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5-100°C.	€	153,30
1429	400403	1/2" Termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanaları, çift köşe bağlantılı dönüş vanası, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar. Sol versiyon. 437, 447, 681 ve 679 serisi bağlantı parçalarıyla kullanılmaktadır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5-100°C.	€	153,30

1430	421302	3/8" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı.Krom kaplama.Çelik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	21,11
1431	421500	3/4" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Çelik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	34,65
1432	422302	3/8" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir düz radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Çelik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	21,84
1433	422500	3/4" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir düz radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Çelik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	36,75
1434	425302	3/8" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	20,69
1435	425402	1/2" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	22,26
1436	426302	3/8" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir düz radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	22,26
1437	426402	1/2" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir düz radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€	24,05
1438	475001	Kontak prob montaj braketi. 203 serisi termostatik kontrol başlıkları için.	€	24,15
1439	475002	203502 kodu için prob kılıfı. 203 serisi termostatik kontrol başlıkları için.	€	13,55
1440	475003	203702 kodu için prob kılıfı. 203 serisi termostatik kontrol başlıkları için.	€	24,26
1441	502420	1/4" M Otomatik purjör. Sıcak dövmeye piring. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 4 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 115°C.	€	7,77
1442	502430	3/8" M Otomatik purjör. Sıcak dövmeye piring. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 4 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 115°C.	€	8,19
1443	521201	3/8" Lavabo altı uygulama için ayarlanabilir termostatik karışım vanası.Cihaz girişinde pislik tutucu ve çekvalf ile birlikte.Hasılanma önleyici fonksiyonlu geliştirilmiş termal performanslı cihaz.Duvar montajı için braketter ve ayar anahtarları ile birlikte.Düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.	€	117,60
1444	521306	1" kontrol başlığından ayarlanabilen pislik tutuculu ve çek valfli termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷50°C, kv: 3.0 m3/h	€	241,50
1445	545377	1 1/4" Çok işlevli filtreli miknatıslı kompozit tortu tutucu.Kombi ve bileşenlerini sürekli olarak koruma amaçlı hidrolik devrenin komple temizlenmesi için özel.Teknopolimer gövde.Miknatıslı, teknopolimer dahili elemanlı tortu tutucu.Dışı bağlantılar.Yatay, dikey veya 45° kurulumlar için ayarlanabilir.Hortum bağlantılı ile tahliye musluğu. Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Sıcaklık aralığı: 0–90°C.	€	222,60
1446	545950	1/2" M x 1/2" F somun.Kombi-altı kristallli polifosfat dağıtıcısı.Kullanım sıcak su dolaşım sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Maks. sıcaklık aralığı: 5–40 °C. Maks. ortam sıcaklığı: 40 °C.Maks. kristal içeriği: 140 g.Ortalama kristal raf ömrü: 12 "flik orta sertlik kullanım sıcak suyuunda 35–40 m3.	€	123,90
1447	546405	3/4" DiscalDirtmag. Hava ayırıcı-miknatıslı tortu tutucu.Teknopolimer gövde.Dışı bağlantılar. Higroskopik güvenlik başlığıyla.Hortum bağlantılı tahliye musluğu.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	147,00
1448	546406	1" DiscalDirtmag. Hava ayırıcı-miknatıslı tortu tutucu.Teknopolimer gövde.Dışı bağlantılar. Higroskopik güvenlik başlığıyla.Hortum bağlantılı tahliye musluğu.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€	161,70
1449	555702	2 Litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷100°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷100°C.EN 13831 standardına uygundur.	€	53,55
1450	555705	5 Litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷100°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷100°C.EN 13831 standardına uygundur.	€	59,85
1451	555708	8 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷100°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷100°C.EN 13831 standardına uygundur.	€	69,30
1452	556008	8 litre. CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı.Diyaframalı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	54,60
1453	556012	12 litre. CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı.Diyaframalı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	61,95
1454	556018	18 litre. CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı.Diyaframalı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	69,30
1455	556025	25 litre. CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı.Diyaframalı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	74,55
1456	556140	140 litre. CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı.Diyaframalı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	388,50
1457	556250	250 litre. CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı.Diyaframalı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	611,10
1458	556400	400 litre.CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı. Diyaframalı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	996,45
1459	556600	600 litre.CE onaylı, ısıtma tesisatları için,kaynaklı genleşme tankı. Diyaframalı membran.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.EN 13831 standardına uygundur.	€	1.567,65
1460	559003	1/2" M. Manyetik uçlu cep. 559 serisi için.	€	60,90
1461	568008	8 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.EN 13831 standardına uygundur	€	61,95
1462	568012	12 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.EN 13831 standardına uygundur	€	65,10
1463	568018	18 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.EN 13831 standardına uygundur	€	73,50
1464	568025	25 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.EN 13831 standardına uygundur	€	91,35
1465	568050	1" 50 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran (60'dan 500 l'ye kadar olan hacimler için değiştirilebilir). Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.EN 13831 standardına uygundur.	€	295,05
1466	568060	1" 60 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran (60'dan 500 l'ye kadar olan hacimler için değiştirilebilir). Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.EN 13831 standardına uygundur.	€	364,35
1467	568080	1" 80 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran (60'dan 500 l'ye kadar olan hacimler için değiştirilebilir). Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.EN 13831 standardına uygundur.	€	350,70
1468	568100	1" 100 litre.CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran (60'dan 500 l'ye kadar olan hacimler için değiştirilebilir).Maks. çalışma basıncı: 10bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.	€	537,60
1469	568200	1 1/4" CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran (60'dan 500 l'ye kadar olan hacimler için değiştirilebilir).Maks. çalışma basıncı: 10bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.	€	803,25
1470	568300	1 1/4" 300 litre. CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran (60'dan 500 l'ye kadar olan hacimler için değiştirilebilir).Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. EN 13831 standardına uygundur.	€	970,20
1471	568400	1 1/4" CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran (60'dan 500 l'ye kadar olan hacimler için değiştirilebilir).Maks. çalışma basıncı: 10bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.	€	1.156,05

1472	568500	1 1/4" CE onaylı, sıhhi tesisatlar için,kaynaklı genleşme tankı.Kabartmalı membran (60'dan 500 l'ye kadar olan hacimler için değiştirilebilir).Maks. çalışma basıncı: 10bar.Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷70°C.Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C.	€	1.249,50
1473	575003	Su sertliği ölçüm kiti.Hassasiyet: 1°f / 1°dH.	€	42,00
1474	580020	1/2" Yumuşatma ve demineralizasyon için otomatik su şartlandırma ünitesi.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 30°C.	€	571,20
1475	580900	Tek kullanımlık su demineralizasyon kartuşu.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Depo saklama sıcaklık aralığı: 0–40°C. Boyutlandırma katsayısı 140.	€	216,30
1476	580901	Tek kullanımlık su demineralizasyon kartuşu.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Depo saklama sıcaklık aralığı: 0–40°C. Boyutlandırma katsayısı 180.	€	239,40
1477	580902	Tek kullanımlık su yumuşatma kartuşları.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Depo saklama sıcaklık aralığı: 0–40°C. Boyutlandırma katsayısı 26.	€	201,60
1478	580903	Tek kullanımlık su yumuşatma kartuşları.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Depo saklama sıcaklık aralığı: 0–40°C. Boyutlandırma katsayısı 43.	€	212,10
1479	599360	1" F Tapa.349, 350, 592, 650 ve 663 serisi kolektörler için.	€	4,10
1480	599370	1 1/4" F Tapa. 349, 350, 592, 650 ve 663 serisi kolektörler için.	€	7,77
1481	639000	DN 40–DN 100. 639 serisi kelebek vanalar için manuel kol.	€	54,60
1482	639001	DN 125–DN 150. 639 serisi kelebek vanalar için manuel kol.	€	81,90
1483	639040	DN 40 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı.PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	277,20
1484	639041	DN40 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	243,60
1485	639050	DN 50 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	308,70
1486	639051	DN 50 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	260,40
1487	639060	DN 60 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	350,70
1488	639061	DN 60 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	296,10
1489	639080	DN 80 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantıPN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	371,70
1490	639081	DN80 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	321,30
1491	639100	DN100 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	543,90
1492	639101	DN100 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	476,70
1493	639120	DN120 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	667,80
1494	639121	DN120 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	575,40
1495	639150	DN150 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantıPN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	716,10
1496	639151	DN150 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€	627,90
1497	639900	DN 40–DN 125. 639 serisi DN 40–DN 125 motorlar için yardımcı mikro-anahtar. Ayarlanabilir noktalara sahip.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	117,60
1498	639902	DN 40–DN 65. 639 serisi DN 40–DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	462,00
1499	639904	DN 40–DN 65. 639 serisi DN 40–DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	462,00
1500	639912	DN 80. 639 serisi DN 40–DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	604,80
1501	639914	DN 80. 639 serisi DN 40–DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	604,80
1502	639922	DN 100. 639 serisi DN 40–DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	1.274,70
1503	639924	DN 100. 639 serisi DN 40–DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	1.274,70
1504	639932	DN 125. 639 serisi DN 40–DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	1.383,90
1505	639934	DN 125. 639 serisi DN 40–DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	1.383,90
1506	639942	DN 150. 639 serisi DN 150 kelebek vana için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).2 yardımcı mikro-anahtarlı.Ayarlanabilir noktalara sahip.Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€	2.087,40
1507	643042	1/2" üç yollu motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:2.1 bar, Kv: 2,5 m³/h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€	119,70
1508	643052	3/4" üç yollu motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:1.5 bar, Kv: 2,5 m³/h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€	119,70
1509	643062	1" üç yollu motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:1.0 bar, Kv: 2,5 m³/h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€	126,00
1510	103231 ...	DN100. Otomatik debi düzenleyici, flanşlı tip.Dökme demir gövde.Paslanmaz çelik AUTOFLOW® kartuş.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Sıcaklık aralığı: -20–110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı: 22–210 kPa. Debi aralığı: 9-17 m³/h.	€	2.534,70
1511	103233 ...	DN100. Otomatik debi düzenleyici, flanşlı tip.Dökme demir gövde.Paslanmaz çelik AUTOFLOW® kartuş.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Sıcaklık aralığı: -20–110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı: 40–390 kPa. Debi aralığı: 18-22 m³/h.	€	2.534,70
1512	103234 ...	DN100. Otomatik debi düzenleyici, flanşlı tip.Dökme demir gövde.Paslanmaz çelik AUTOFLOW® kartuş.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Sıcaklık aralığı: -20–110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı: 55–210 kPa. Debi aralığı: 25-36 m³/h.	€	2.534,70
1513	145554 H20	DN 20 - 1" M, basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,02÷0,2 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€	115,50
1514	149500 1H2 001	DN20. Debi aralığı: 0,60–1,20.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1515	149500 1H2 002	DN20. Debi aralığı: 0,60–1,20.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1516	149500 H08 001	DN20. Debi aralığı: 0,02–0,08.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1517	149500 H08 002	DN20. Debi aralığı: 0,02–0,08.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30

1518	149500 H20 001	DN20. Debi aralığı: 0,08–0,20.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1519	149500 H20 002	DN20. Debi aralığı: 0,08–0,20.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1520	149500 H40 001	DN20. Debi aralığı: 0,20–0,40.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1521	149500 H40 002	DN20. Debi aralığı: 0,20–0,40.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1522	149500 H80 001	DN20. Debi aralığı: 0,40–0,80.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1523	149500 H80 002	DN20. Debi aralığı: 0,40–0,80.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€	300,30
1524	149600 3H7	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 1,8÷3,00 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası - üç-yollu küresel kesme vanası - entegre by-pass - basınç test portları ile Venturi cihazı - filtre - özel yalıtımlı dış kaplama.	€	407,40
1525	149610 3H7	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,37÷3,7 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası - üç-yollu küresel kesme vanası - entegre by-pass - basınç test portları ile Venturi cihazı - filtre - özel yalıtımlı dış kaplama.	€	394,80
1526	304660*	DN25 1 1/4" F x 1 1/4" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€	44,10
1527	304670*	DN32 1 1/2" F x 1 1/2" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€	75,60
1528	304680*	DN40 2" F x 2" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piring gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€	121,80
1529	449300 BLK	Kontrol düğmeleri için kilitleme aparatı. Siyah renk	€	3,57
1538	F0001298	3/4" F x 3/4" F.Somunlu ve contalı bağlantı parçası.580020 ve 580011 kodları için.	€	9,77
1546	656602	Termoelektrik aktüatör. Klipsli adaptörlü, hızlı bağlantılı kurulum. Besleme: 230 V (AC). Kumanda sinyali: ON/OFF. Güç sarfiyatı: 1 W. Ortam sıcaklık aralığı: 0–60°C. Koruma sınıfı: IP 54. Besleme kablo uzunluğu: 1 m. Normalde açık.	€	46,20
1547	656604	Termoelektrik aktüatör. Klipsli adaptörlü, hızlı bağlantılı kurulum. Besleme: 24 V (AC)/(DC). Kumanda sinyali: ON/OFF. Güç sarfiyatı: 1 W. Ortam sıcaklık aralığı: 0–60°C. Koruma sınıfı: IP 54. Besleme kablo uzunluğu: 1 m. Normalde açık.	€	48,30
1548	551003	DISCAL. Dearatör. 3/4". Piring gövde. Ø 22 mm sıkıştırılmalı uç. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.	€	84,00
1549	502730	Robocal. 3/8". Kuru yatak özellikli otomatik purjör. Sıcak dövme piring. Otomatik kapatma musluğuyla. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€	10,82
1550	145013	145 serisi kontrol vanası için oransal lineer aktüatör, besleme: 24 V, kumanda sinyali: 0÷10 V (DN 15-20-25 vana gövdeleri için)	€	109,20
1551	259008	8 Lt. CE onaylı, güneş enerjisi sistemlerinin birincil devresi için genleşme tankı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.	€	94,50
1552	579001	Manuel temizlemeli miknatıslı tortu tutucu filtre. Gövde ve destek ayakları AISI 304 paslanmaz çelik. Bağlantılar: giriş 2" iç dişi, çıkış 2" iç dişi, drenaj 1" iç dişi, yıkama 1" iç dişi. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5–85°C. Partikül ayırma derecesi 2 µm'ye kadar. Kimyasal katkı maddeleri eklemek için uygun.	€	9.450,00
1553	625000	Manuel sıfırlamalı emniyet basınç anahtarı. 2-4,5 bar ayar aralığı. 250 V - 16 (10) A. Maks. çalışma basıncı: 5 bar. Ortam sıcaklığı aralığı: 0÷50°C. Akışkan sıcaklık aralığı: 20÷110°C. 1/4" dişi bağlantı.	€	52,50
1554	625005	Takviye setleri ve kullanım suyu uygulamaları için basınç şalteri. 500 V'a kadar trifaze - 16 (10) A. Ortam sıcaklığı aralığı: 0÷55°C. Akışkan sıcaklık aralığı: 0÷55°C. 1/4" dişi bağlantı. Koruma sınıfı: IP 44. Ayar aralığı: 1-5 bar	€	28,67
1555	548052	DN50 Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Şekillendirilmiş yalıtım. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷105°C. Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2" dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.	€	1.237,95
1556	548062	DN65 Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Şekillendirilmiş yalıtım. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷105°C. Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2" dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.	€	1.286,25
1557	548082	DN80 Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Şekillendirilmiş yalıtım. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷105°C. Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2" dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.	€	1.856,40
1558	548102	DN100 Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Şekillendirilmiş yalıtım. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷105°C. Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2" dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.	€	1.904,70
1559	548122	DN125 Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Şekillendirilmiş yalıtım. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷100°C. Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2" dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.	€	4.584,30
1560	548152	DN150 Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Şekillendirilmiş yalıtım. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷100°C. Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2" dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.	€	4.826,85
1562	400410		€	114,45
1564	301140		€	28,56
1565	681524		€	5,04
1566	546118	1 1/2" DiscalDirtmag. Dearatör-mıknatıslı tortu ayırıcı. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€	784,35
1567	546119	2" DiscalDirtmag. Dearatör-mıknatıslı tortu ayırıcı. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€	867,30
1568	255266HE		€	2.122,05
1569	521315	Ø15 Çekvalfi, girişte pislik tutuculu ve sıkı geçme bağlantıya sahip, bakır borular için uygun ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Haşlanma önleyici işleve sahip geliştirilmiş termal performans düzeneği. Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 85°C.	€	76,65
1570	521322	Ø22 Çekvalfi, girişte pislik tutuculu ve sıkı geçme bağlantıya sahip, bakır borular için uygun ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Haşlanma önleyici işleve sahip geliştirilmiş termal performans düzeneği. Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 85°C.	€	93,45
1571	KAYPOR550	İzolasyon paneli, 24-26 dansite (60 X 104 Cm adet, 6,864 m² paket, 11 adet/paket)	€	7,35
1572	KAYPOR700	İzolasyon paneli, 28-30 dansite (60 X 104 Cm adet, 6,864 m² paket, 11 adet/paket)	€	8,82

1573	F0000563	140 flanşlı seri için kapiler boru	€ 58,80
1574	519703	1 1/4" kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, ayar aralığı: 5-25	€ 107,10
1575	519015	3/4" Kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0–110 °C. Maks. glikol yüzdesi: %30.	€ 58,80
1576	305503	3/4" 3 bar ısıtma sistemleri için kompozit malzemeden ön-montajlı kit. Yalıtımlı. Sıcaklık aralığı: 5–90 °C. 50 kW'a kadar.	€ 77,70
1577	545705	3/4" Yüksek kapasiteler için çift miknatıslı tortu tutucu. Teknopolimer gövde. Dişi bağlantılar. Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Hortum bağlantılı tahliye musluğu. Maks. çalışma basıncı: 3 bar. Sıcaklık aralığı: 0–90 °C.	€ 134,40
1578	545706	1" Yüksek kapasiteler için çift miknatıslı tortu tutucu. Teknopolimer gövde. Dişi bağlantılar. Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Hortum bağlantılı tahliye musluğu. Maks. çalışma basıncı: 3 bar. Sıcaklık aralığı: 0–90 °C.	€ 147,00
1579	545707	1 1/4" Yüksek kapasiteler için çift miknatıslı tortu tutucu. Teknopolimer gövde. Dişi bağlantılar. Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Hortum bağlantılı tahliye musluğu. Maks. çalışma basıncı: 3 bar. Sıcaklık aralığı: 0–90 °C.	€ 172,20
1580	545702	Ø 22 Yüksek kapasiteler için çift miknatıslı tortu tutucu. Sıkı geçme bağlantılı teknopolimer gövde. Dişi bağlantılar. Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Hortum bağlantılı tahliye musluğu. Maks. çalışma basıncı: 3 bar. Sıcaklık aralığı: 0–90 °C.	€ 134,40
1581	545703	Ø 28 Yüksek kapasiteler için çift miknatıslı tortu tutucu. Sıkı geçme bağlantılı teknopolimer gövde. Dişi bağlantılar. Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Hortum bağlantılı tahliye musluğu. Maks. çalışma basıncı: 3 bar. Sıcaklık aralığı: 0–90 °C.	€ 147,00
1582	CBN545305	54534. kodlu tortu ayırıcılar için yalıtım.	€ 23,10
1583	644562	1" Motorlu üç yönlendirici vana. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. Δp: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -5–110 °C Üç nokta kontrollü motorla donatılmıştır. Çalışma Süresi 40 sn. Harici mikro-anahtar bağlantılı.	€ 266,70
1584	644566	1" Motorlu üç yönlendirici vana. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. Δp: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -5–110 °C Üç nokta kontrollü motorla donatılmıştır. Çalışma Süresi 10 sn. Harici mikro-anahtar bağlantılı.	€ 270,90
1585	323062	1" Dahili çekvalfli küresel vana, piring gövde, dişi bağlantılar, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 29,93
1586	142345	DN15,Balans vanası.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 16bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 44,10
1587	108301	Ø 28 Sıkı geçme bağlantılı Antifriz vana. Piring gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C.	€ 123,90
1588	108611	1" Hava sensörlü antifriz vana. Piring gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Çalışma sıcaklık aralığı: 0–65 °C. Ortam sıcaklık aralığı: -30–60 °C	€ 168,00
1589	108711	1 1/4" Hava sensörlü antifriz vana. Piring gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Çalışma sıcaklık aralığı: 0–65 °C. Ortam sıcaklık aralığı: -30–60 °C	€ 184,80
1590	659044	Sıva altı kolektör dolabı (basic cabinet - w400xh500xd110 mm) 4 çıkışlı manifolda kadar	€ 147,00
1591	659064	Sıva altı kolektör dolabı (basic cabinet w600xh500xd110 mm) 6 çıkışlı manifolda kadar	€ 176,40
1592	659084	Sıva altı kolektör dolabı (basic cabinet w800xh500xd110 mm) 11 çıkışlı manifolda kadar	€ 207,90
1593	659104	Sıva altı kolektör dolabı (basic cabinet w1000xh500xd110 mm) 13 çıkışlı manifolda kadar	€ 247,80
1594	1600550	Sıva üstü kolektör dolabı (basic cabinet 500x630x80 mm) 6 çıkışlı manifolda kadar	€ 220,50
1595	1600575	Sıva üstü kolektör dolabı (basic cabinet 750x630x80 mm) 11 çıkışlı manifolda kadar	€ 236,25
1596	1600599	Sıva üstü kolektör dolabı (basic cabinet 1000x630x80 mm) 13 çıkışlı manifolda kadar	€ 252,00
1597	100000	1/4" Bir çift kolay takılabilir basınç/sıcaklık test portu.	€ 11,03
1598	656102 CST	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 230 V.	€ 19,95
1599	145015	145 serisi kontrol vanası için oransal lineer aktüatör, besleme: 24 V, kumanda sinyali: 0÷10 V (DN 32 vana gövdeleri için)	€ 270,90
1600	145016	145 serisi kontrol vanası için oransal lineer aktüatör, besleme: 24 V, kumanda sinyali: 0÷10 V (DN 40-50 vana gövdeleri için)	€ 312,90
1601	145771	DN 32 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,86÷04,63	€ 393,75
1602	145881	DN 40 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 1,90÷13,65	€ 787,50
1603	145991	DN 50 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, piring gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 1,90÷13,65	€ 892,50
1604	400410		€ 114,45
1605	301140		€ 28,56
1606	681524		€ 5,04
1607	546118	1 1/2" DiscalDirtmag. Dearatör-mıknatıslı tortu ayırıcı. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€ 784,35
1608	546119	2" DiscalDirtmag. Dearatör-mıknatıslı tortu ayırıcı. Piring gövde. Dişi bağlantılar. Hortum bağlantılı boşaltma musluğu. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Partikül ayırma derecesi 5 µm'ye kadar.	€ 867,30
1609	255266HE		€ 2.122,05
1610	521315	Ø15 Çekvalfli, girişte pislik tutuculu ve sıkı geçme bağlantıya sahip, bakır borular için uygun ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Haşlanma önleyici işleve sahip geliştirilmiş termal performans düzeneği. Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 85°C.	€ 76,65
1611	521322	Ø22 Çekvalfli, girişte pislik tutuculu ve sıkı geçme bağlantıya sahip, bakır borular için uygun ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Haşlanma önleyici işleve sahip geliştirilmiş termal performans düzeneği. Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 85°C.	€ 93,45
1612	F0000563	140 flanşlı seri için kapiler boru	€ 58,80